

## **Moniteur Efficia CM** Guide Easy Start

Notions essentielles de mise en service et configuration

Guide Easy Start - Efficia CM / 2016 . V01

menu



Guide Easy Start - Efficia CM / 2016 . V01

**menu** /cliquer sur le chapitre de votre choix/

Avant-propos Naviguer dans le guide Mise en service Mode configuration Réglages généraux Vos suggestions Index





## Avant-propos

Pour une prise en main rapide du moniteur Efficia, Philips met à votre disposition le **Guide Easy Start**. Il vous permettra de découvrir intuitivement les configurations essentielles et vous simplifiera sa mise en service.

Les moniteurs de la gamme Efficia sont performants, fiables et éprouvés. Ils mettent la technologie, la qualité et l'expérience Philips à portée de toutes les équipes soignantes. Ensemble, nous nous engageons à faciliter l'accès à des soins adaptés à travers le monde.

Pour une étude approfondie, vous pouvez vous reporter aux documents livrés avec le matériel (Manuel d'utilisation, Guides techniques).



## Naviguer dans le guide

Comment se déplacer à travers le guide ?

Pour bénéficier d'une expérience optimale, utilisez ce guide en même temps que votre moniteur.





Cliquez sur les liens ou vignettes signalés par un "+", afin d'obtenir d'avantage d'informations





(via le "Menu Principal") pour sélectionner directement un thème Utilisez directement les zones cliquables de l'interface : onglets et menus (voir chapitre "Menus de Configurations")

#### Efficia CM

Moniteurs

#### À réception du moniteur vous disposez des éléments suivants :

Moniteur Efficia CM



## Mise en Service

#### Voyons ensemble les 5 étapes de la mise en service du moniteur

- Présentation du moniteur
- 2 Installation des batteries
- 3 Installation du papier thermique
- 4 Installation des crochets
- 5 Démarrage du moniteur

#### Crochets pour barrière de lit, CM100 et CM120 (Option)





#### Batteries (Option)



#### Rouleau de papier thermique (Option)



#### Cordon d'alimentation

#### Documentation



Efficia de la série CM
Moniteurs patient
MANUEL D'UTILISATION
Version A.01
Français
PHILIPS



Moniteurs

#### Le moniteur Efficia

Il propose une surveillance des paramètres physiologiques à la qualité éprouvée, dont bénéficient chaque année **200 millions de patients à travers le monde**.

0

4

## Mise en Service Les 5 étapes

- Présentation du moniteur (1/4) moniteur / interface utilisateur / paramètres / connectivité
- 2 Installation des batteries
- 3 Installation du papier thermique
- 4 Installation des crochets
- 5 Démarrage du moniteur





Une gamme de tailles d'écrans

jusqu'à 15" (38 cm) et des choix de configurations pour les différentes catégories de patients et environnements de soins.

Solides et fiables, les moniteurs Efficia sont capables de gérer d'importantes sollicitations, des chocs physiques et des interférences électromagnétiques.

Légers et portables pour une utilisation mobile.

La gamme Efficia a été récompensée notamment par l'IF Design Awards 2015 et le Red Dot Product Design 2014 et 2015.



#### Efficia CM

Moniteurs

#### L'interface utilisateur

La qualité d'écran du moniteur Efficia propose un affichage clair et précis, pour vous donner une lecture immédiate des données vitales de vos patients.

## Mise en Service Les 5 étapes

- Présentation du moniteur (2/4) moniteur / interface utilisateur / paramètres / connectivité
- Installation des batteries 2
- Installation du papier thermique 3
- Installation des crochets 4
- Démarrage du moniteur 5







#### Efficia CM

Moniteurs

#### Les paramètres patient

Une offre configurable pour la prise en charge des paramètres physiologiques de vos patients. Accès à l'offre étendue d'accessoires et capteurs patients de Philips.

# Mise en Service Les 5 étapes

ECG

CO2 (Option)

Protection

contre la

PB

défibrillation

- Installation des batteries 2
- Installation du papier thermique 3

Présentation du moniteur (3/4)

moniteur / interface utilisateur / paramètres / connectivité

- Installation des crochets 4
- Démarrage du moniteur 5





#### Efficia CM

Moniteurs

#### La connectivité

#### Connectivité "plug and play" avec le poste central Philips Efficia ou Connectivité HL7 intégrée pour l'interfaçage avec les systèmes d'information hospitaliers.

# Mise en Service Les 5 étapes

Présentation du moniteur (4/4) moniteur / interface utilisateur / paramètres / **connectivité** 

- Installation des batteries 2
- Installation du papier thermique 3
- Installation des crochets 4
- Démarrage du moniteur 5



Une interface Vidéo VGA pour connexion sur moniteur externe.

Or

0

Interface configurable Relais « Appel Infirmière »

> **Ports USB** pour l'export et l'import de vos configurations et un interfaçage RS232 (nécessite un convertisseur)

Synchro ECG

Alimentation

0

1)



#### Efficia CM

Moniteurs

# Mise en Service Les 5 étapes

(Note : optionnel en fonction du modèle et des options retenues)

- Présentation du moniteur
- Installation des batteries 2
- Installation du papier thermique 3
- Installation des crochets 4
- Démarrage du moniteur 5

1.C Veillez à maintenir le ruban noir vers le bas lors de l'introduction des batteries.







Encoche



Verrou de blocage

1.B Libérez le verrou de blocage, insérez la ou les batteries.



Ruban noir

#### Efficia CM

Moniteurs

# Mise en Service Les 5 étapes

(Note : utilisez le papier thermique PHILIPS. Un papier non adapté pourrait endommager l'enregistreur.)

- Présentation du moniteur
- 2 Installation des batteries
- 3
- Installation du papier thermique
- Installation des crochets 4
- Démarrage du moniteur 5

**2.B** Introduisez le rouleau dans l'enregistreur, comme indiqué sur la photo, et assurez-vous que le papier soit inséré correctement dans la fente de la porte.

2.C Refermez la porte de l'enregistreur et faites un test d'impression en cliquant sur la touche « Enregistrement ». Si aucune donnée n'est imprimée, vérifiez la bonne mise en place du papier.

2.A Ouvrez l'enregistreur en appuyant sur le bouton situé en partie supérieure gauche de la porte.



Préc.

Suiv.

**Bouton** 

d'éjection



#### Efficia CM

Moniteurs

# Mise en Service Les 5 étapes

(Note : optionnel en fonction du modèle et des options retenues)

- Présentation du moniteur
- Installation des batteries 2
- Installation du papier thermique 3
- Installation des crochets 4
- Démarrage du moniteur 5





Vis

3.B Insérez les crochets puis repositionnez-les 2 vis.





Moniteurs

5

Mise en Service Les 5 étapes

- Présentation du moniteur
- Installation des batteries 2
- Installation du papier thermique 3
- Installation des crochets 4
  - Démarrage du moniteur

**4.C** Vous pouvez modifier la date et l'heure en cliquant sur la zone d'affichage en bas de l'écran. N'oubliez pas de valider après votre modification.

4.D Il est recommandé de charger complètement les batteries avant la mise en service. Un témoin de charge est affiché en bas de l'écran.



Ð

**4.** A Connectez le cordon d'alimentation et assurez-vous que l'attache de sécurité est bien positionnée.

Attache de sécurité

Témoin

de charge

**4.B** Allumez le moniteur en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le moniteur effectue un auto test.









Moniteurs

## Mode Configuration Introduction



Le moniteur Efficia est un moniteur polyvalent que vous pouvez utiliser dans différents environnements de soins et niveaux de criticité (Adulte, Pédiatrique, Néonatalogie, Urgences, Bloc Opératoire, SSPI, Médecine ...). Chaque environnement peut nécessiter un mode d'utilisation spécifique et donc des réglages par défaut personnalisés.

Le moniteur Efficia est livré avec 3 pré-configurations au choix :

- **OR** (Operating Room) : Bloc Opératoire.
- · ICU (Intensive Care Unit) : Unité de Soins Intensifs.
- **GW** (General Ward) : Unité de soins conventionnelle.

Ces 3 pré-configurations, que l'on appellera « **Profils »** sont établies pour des patients Adultes.

Les réglages du moniteur propres à ces 3 profils peuvent être modifiés et sauvegardés dans **3 nouveaux profils que vous personnaliserez** selon vos besoins et nommerez comme vous le souhaitez.



Moniteurs

## Mode Configuration Modification



### Comment modifier les réglages par défaut dans ces profils ?

- Passez en revue chaque paramètre (ECG, PNI, SpO2 ...) et modifiez les réglages cliniques si nécessaire (Exemples : fourchette d'alarmes, type de câble ECG 3 brins ou 5 brins, Intervalle de mesure PNI...) Tous ces réglages sont décrits dans le " Guide Easy Use ".
- 2 Une fois les réglages cliniques modifiés et adaptés à votre profil de surveillance, **passez en Mode configuration puis sauvegardez votre profil** en renommant l'une des 3 pré-configurations.
- 3 Passez en revue les réglages généraux du Menu Système et modifiez-les si besoin ( cf détails dans le chapitre " Réglages généraux ").
- Une fois ces réglages généraux éventuellement modifiés, sauvegardez votre profil personnalisé.
- 5 Votre moniteur sera alors configuré selon vos besoins et prêt pour une mise en service clinique.

En pages suivantes, vous trouverez la procédure pour accéder au Mode Configuration et sauvegarder votre profil.



Moniteurs

## Accès Mode Configuration



- 2 Cliquez sur le bouton " Clé "
- 3 Sélectionnez l'un des 4 onglets
- 4 Saisissez le mot de passe 215
- 5 Mode configuration
- 6 Sauvegardez votre nouvelle configuration
- 7 Renommez votre profil personnalisé



#### Première page de boutons de commande





Moniteurs

## Accès Mode Configuration

- Cliquez sur le bouton "..."
- 2 Cliquez sur le bouton " Clé "
- 3 Sélectionnez l'un des 4 onglets
- 4 Saisissez le mot de passe 215
- 5 Mode configuration
- 6 Sauvegardez votre nouvelle configuration
- 7 Renommez votre profil personnalisé



#### Deuxième page de boutons de commande





Moniteurs

## Accès Mode Configuration

- Cliquez sur le bouton "..."
- 2 Cliquez sur le bouton "Clé "
- Sélectionnez l'un des 4 onglets 3
- Saisissez le mot de passe 215 4
- Mode configuration 5
- Sauvegardez votre nouvelle configuration 6
- Renommez votre profil personnalisé



#### Affichage par défaut de l'onglet Généralité





Moniteurs

## Accès Mode Configuration

- Cliquez sur le bouton "..."
- Cliquez sur le bouton "Clé " 2
- Sélectionnez l'un des 4 onglets 3
- Saisissez le mot de passe 215 4
- Mode configuration 5
- Sauvegardez votre nouvelle configuration 6
- Renommez votre profil personnalisé



Le mot de passe sera nécessaire pour l'accès aux onglets Paramètres alarme, Paramètres PB, Profil et Admin.

					P	ні	LIP	<b>s</b> /							
						Menu s	système	6							×
Généralité	Pa	aramètr	es alarn	ne	Param	ètres Pl	В	F	Profil		A	dmin			
	***														
	1		3	4	5	6	7	8	9	0		=			
	q	w	e	r	t	у	u	i	0	р	[	1			
	a	s	d	f	g	h	j	k	I	;		1			
	z	x	с	v	b	n	m	,		1		×			
		Maj			Espa	ce			ОК		Annı	ıl.			
			CN	504009	94	Adulte -	ID inco	nnue				M			09/11/2016 13:52:23
ia CM120								り <b>"</b>			<ul> <li>♦</li> <li>♦</li> </ul>		*	)	





Moniteurs

## Accès Mode Configuration

- Cliquez sur le bouton "..."
- 2 Cliquez sur le bouton " Clé "
- 3 Sélectionnez l'un des 4 onglets
- 4 Saisissez le mot de passe 215
- 5 Mode configuration
- 6 Sauvegardez votre nouvelle configuration
- 7 Renommez votre profil personnalisé



Vous êtes désormais en mode configuration et avez accès aux onglets répertoriant tous les réglages généraux par défaut que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.

	PHILIPS								
0	o Menu système								
Généralité Paramèt	res alarme Paramètres PB I	Profil Admin							
Alarm Tone Philips 🔻	Latch Physiological Alarms	SpO2 High/Low Alarm Delay (seconds)							
Minimum Alarm Tone Volume	Allow Alarm Disable	SpO2 Desat Alarm Delay (seconds)							
Audio Pause Duration 120 seconds	Allow Audio Off								
Minimum Nurse Call Alarm Priority Medium	Audio Off Reminder	Arrhythmia TimeOut 1st 3 minutes 🔻							
		Arrhythmia TimeOut 2nd 10 minutes							
		09/11/20							
	CN50400994 Adulte - ID inconnue	identities ====================================							
Efficia CM120									



Moniteurs

## Accès Mode Configuration

- Cliquez sur le bouton "..."
- 2 Cliquez sur le bouton " Clé "
- 3 Sélectionnez l'un des 4 onglets
- 4 Saisissez le mot de passe 215
- 5 Mode configuration
- 6 Sauvegardez votre nouvelle configuration
  - Renommez votre profil personnalisé



Après avoir modifié les réglages généraux de votre choix, sauvegardez votre nouvelle configuration en cliquant sur l'onglet « Profil » puis « Save Current Settings » pour mémoriser vos réglages.

	PHILIPS	
	Menu système	×
Généralité Paramètres alarme	Paramètres PB Profil	Admin
Select Default Profile Profile1		
Save Current Settings		
CN5040	0994 Adulte - ID inconnue	№     09/11/2016       14:58:13
Efficia CM120		



Moniteurs

Sélectionnez l'un des trois profils personnalisables (Profils 1, 2 ou 3). Vous pouvez renommer le profil.

## Accès Mode Configuration

- Cliquez sur le bouton "..."
- 2 Cliquez sur le bouton " Clé "
- 3 Sélectionnez l'un des 4 onglets
- 4 Saisissez le mot de passe 215
- 5 Mode configuration
- 6 Sauvegardez votre nouvelle configuration
  - Renommez votre profil personnalisé

Pour revenir à l'écran de surveillance, il vous suffit de quitter le Menu Système en cliquant sur la croix. Par sécurité, si vous revenez en Mode Configuration après 1 min il vous faudra ressaisir le mot de passe.







Moniteurs

Dans les pages suivantes vous pourrez cliquer sur l'**un des 5 onglets**.

## Réglages généraux Navigation

Comment découvrir, dans les pages suivantes les principaux réglages généraux du moniteur Efficia ?

Pour bénéficier d'une expérience optimale, utilisez ce guide en même temps que votre moniteur.

Vous pourrez également cliquer sur l'**un des sous-menus**.

2

Certains menus secondaires ne seront pas détaillés (non cliquables).



		PHIL	IPS				
8	0	Menu syst	tème		-0		×
Généralité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profi	il	Admin		
Nom moniteur	Type patient par	défaut N°	série:	(	N50400994		
CN50400994 🗰	Adulte	▼ ID	matériel:		2A - 1A - E0		
Format date	Unités de hauteu	Ve	rsion logicielle:	J	4.01.01 (071)		
jj/mm/aaaa 🔻	cm	Ad	resse MAC LAN:	(	00-09-FB-13-D1-0	67	
Niveau de luminosité	Unités de poids	Ad	resse IP LAN: ngue:	i i i i i	rançais		
8	kg	▼ No	om du poste cen	tral :			
		Pr	ofil actuel :	5	OINS GEN.		
Paramètres enreg.	Activer menu Adı patient	n.					
Configuration			3	Enfin, po il vous su	our sortir d uffira de c	d'un me iliquer	enu,
Arrêter	Bloquer écran	tactile	4	dans une	e zone v	iue.	
	CN50400	994 Adulte - ID	inconnue				09/11/2016 14:22:12
Efficia CM120					**** (;	*	





Moniteurs

## Onglet Généralité

Cliquez librement sur un des sous-menus de l'onglet Généralités pour découvrir ses principaux réglages.



Paramètres alarme       Paramètres PB       Profil       Admin         Type patient par défaut       N° série:       CN50400994         Aduite       ID matériel:       2A - 1A - E0         Version logicielle:       A01.01 (071)         Unités de hauteur       Adresse MAC LAN:       00-09-FB-13-D1-67         cm       Adresse IP LAN:       Hangue:         Unités de poids       Langue:       Français         kg       Nom du poste central :       Profil actuel :       SOINS GEN.         Activer menu Adm.       patient       Bloquer écran tactile       Internance         Bloquer écran tactile       Aduite - ID inconnue       Image:       Image:       Image:       Image:       Image:       Image:       Image:       09/11/2016         Image:       CN50400994       Aduite - ID inconnue       Image:		Menu syste	ème		×
Type patient par défaut N° série: CN50400994   Aduite ID matériel: 2A - 1A - E0   Unités de hauteur Mé sésse MAC LAN: 00-09-FB-13-D1-67   Image: Adresse IP LAN:   Unités de poids Langue: Français   kg Nom du poste central :   Profil actuel : SOINS GEN.   Bloquer écran tactile   Mondu poste SOINS GEN.   Mediate - ID inconnue   Image: Image:   Image: Image:   Image: Soins GEN.   Mediate - ID inconnue   Image: Image:   Image: Image:   Image: Soins GEN.	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
Adulte ID matériel: 2A - 1A - 60   Unités de hauteur Adresse MAC LAN: 00-09-FB-13-D1-67   Image: Adresse IP LAN: Adresse IP LAN:   Unités de poids Langue: Français   kg Mon du poste central : Profil actuel : SOINS GEN.   Bloquer écran tactile   Image: Image: SOINS GEN.   Mon du poste central : Profil actuel : SOINS GEN. Activer menu Adm. patient   Bloquer écran tactile Image: Image:   Image:<	Type patient par	défaut N°	série:	CN50400994	
Unités de hauteur Adresse MAC LAN: 00-09-FB-13-D1-67   Image: Adresse IP LAN:   Unités de poids Langue:   kg Nom du poste central :   Profil actuel : SOINS GEN.   Eloquer écran tactile   Image: Kauteur   (N50400994)   Adute - ID inconnue Image:   Image: <td>Adulte</td> <td>▼ ID</td> <td>matériel:</td> <td>2A - 1A - E0</td> <td></td>	Adulte	▼ ID	matériel:	2A - 1A - E0	
Adresse MAC LAN: 00-09-FB-13-D1-67 Adresse IP LAN: Unités de poids Langue: Français kg Nom du poste central : Profil actuel : SOINS GEN. Activer menu Adm. patient Bloquer écran tactile N50400994 Adulte - ID inconnue 99/11/2016 14/22:12	Unités de hauteu	Ver	sion logicielle:	A.01.01 (071)	
Adresse IP LAN:   Unités de poids   kg   Nom du poste central :   Profil actuel :   SOINS GEN.   Activer menu Adm. patient   Bloquer écran tactile     CN50400994   Adulte - ID inconnue     Image: Prançais   Profil actuel :   SOINS GEN.     Op/11/2016   1422:12	cm	Adı	resse MAC LAN:	00-09-FB-13-D1-67	
Unités de poids Langue: Français kg Nom du poste central : Profil actuel : SOINS GEN. Activer menu Adm. patient Bloquer écran tactile CNS0400994 Adulte - ID inconnue           CNS0400994 Adulte - ID inconnue       Image: Constant of the second s		Adı	resse IP LAN:		
kg Nom du poste central :   Profil actuel : SOINS GEN.   Activer menu Adm. patient   Bloquer écran tactile     CN50400994     Adulte - ID inconnue     Image: CN50400994     Adulte - ID inconnue     Image: CN50400994     Adulte - ID inconnue     Image: CN50400994     Image: CN5040094     Image:	Unités de poids	Lan	gue:	Français	
Profil actuel : SOINS GEN. Activer menu Adm. patient Bloquer écran tactile CN50400994 Adulte - ID inconnue           CN50400994 Adulte - ID inconnue	kg	▼ No	m du poste central :		
Bloquer écran tactile   CN50400994 Adulte - ID inconnue     Image: CN50400994     Adulte - ID inconnue     Image: CN50400994     Image: CN5040094        Image:	patient				
CN50400994       Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994       Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994       Image: CN50400994         Image: CN50400994       Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994       Image: CN50400994         Image: CN50400994       Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994       Image: CN50400994         Image: CN50400994       Image: CN5040094         Image: CN50400994       Image: CN5040094         Image: CN50400994       Image: CN5040094         Image: CN50400994       Image: CN5040094         Image: CN5040094       Image: CN5040094	Bloquer écran	tactile			
	CN50400	994 Adulte - ID	inconnue		09/11/2016 14:22:12



#### Efficia CM

Moniteurs

## Nom moniteur

### Permet de modifier le nom du moniteur.

Vous pouvez choisir le numéro de chambre ou une autre information d'identification, en particulier si le moniteur est connecté au système de surveillance central.

Généra Nom moniteur CN50400994 Format date jj/mm/aaaa Niveau de luminosi 8 Paramètres en Configuratio Arrêter Efficia CM

		Menu système												>	<		
lité	Pa	aramètr	es alarn	ne	Param	ètres PE	3	P	rofil		A	dmin					
		Тур	e patier	nt par de	éfaut		N° série	2:			CN504	400994					
	CN50	4009	94					· · ·									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	-67				
té	q	w	e	r	t	у	u	i	0	р	1	]					
	a	s	d	f	g	h	j	k	I	;	•	1					
reg.	z	x	c	v	b	n	m	r	·	1		×					
n		Maj			Espa	ce			ОК		Annu	ıl.					
	1	_															
		ľ	Bloquer	écran ta	actile												
			CN	5040099	94	Adulte -	ID inco	nnue							09/11/20 14:22:1	16 5	
							G	<u>ارا</u> «		X/	•		( ste		-		
20							C	~	• (	1	\$.1)		*	)			
															1		



#### Efficia CM

Moniteurs

## Format date

Permet de changer le format de la date.

Les options sont : mm/jj/aaaa, jj/mm/aaaa, aaaa/mm/jj.



		Menu systèn	ne		×
Paramètres alarm	e Paran	nètres PB	Profil	Admin	
Type patien	t par défaut	N° sé	erie:	CN50400994	
Adulte	•	ID m	atériel:	2A - 1A - E0	
Unités do be	autour	Versi	on logicielle:	A.01.01 (071)	
unites de lla		Adre	sse MAC LAN:	00-09-FB-13-D1-67	
		Adre	sse IP LAN:		
Unités de po	oids	Lang	ue:	Français	
kg	•	Nom	du poste central :		
		Profi	l actuel :	SOINS GEN.	
Bloquer é	écran tactile				
CN5	50400994	Adulte - ID in	connue		09/11/2016 14:22:19





Moniteurs

## Niveau de luminosité

Permet de régler la luminosité de l'écran.



Ite Paramètres alarme Paramètres PB Profil Admin   Type patient par défaut N° série: CN50400994   5 I D matériel: 2A - 1A - E0   6 I D matériel: A01.01 (071)   6 Adresse MAC LAN: 00-09-FB 13-D1-67   7 Adresse IP LAN: Langue:   8 I D matériel: SOINS GEN.   reg. Activer menu Adm. patient Bioquer écran tactile Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue Image: CN50400994 Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue Image: CN50400994 Image: CN5040094 <			Menu s	système		×
Type patient par defaut N° série: CN50400994   ID matériel: 2A - 1A - E0   Version logicielle: A01.01 (071)   Adresse MAC LAN: 0-09-FB-13-D1-67   Adresse IP LAN: Langue:   Region Français   Nom du poste central : Profil actuel :   Profil actuel : SOINS GEN.   Bloquer écran tactile   CN50400994 Aduite - ID inconnue     CN50400994 Aduite - ID inconnue     Monte - DD inconnue     Soins Gen     120	lité	Paramètres alarme	Paramètres Pl	B Profil	Admin	
s ID matériel: 2A - 1A - E0   6 Persion logicaelle: A01.01 (071)   Adresse MAC LAN: 00.09-FB-13-D1-67   Adresse IP LAN: Langue:   kg Nom du poste central :   Profil actuel : SOINS GEN.   Bloquer écran tactile   Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue     Image: CN50400994 Image: CN50400994     Image: CN5040994 <td></td> <td>Type patient par</td> <td>défaut</td> <td>N° série:</td> <td>CN50400994</td> <td></td>		Type patient par	défaut	N° série:	CN50400994	
6 version logicelle: A.01.01 (071) 7 Adresse MAC LAN: 00-09-FB-13-D1-67 Adresse IP LAN: Langue: Français Nom du poste central : Profil actuel : SOINS GEN. reg Activer menu Adm. patient n Bloquer écran tactile (N50400994 Adulte - ID inconnue @ 09/11/2016 14:2223 120	5		•	ID matériel:	2A - 1A - E0	
7 Adresse MAC LAN: 00-09-FB-13-D1-67   8 3 V   8 3 V   kg V   Nom du poste central :   Profil actuel : SOINS GEN.   Retiver menu Adm. patient   n   Bloquer écran tactile   V   V   Kg   Nom du poste central : Profil actuel : SOINS GEN.   reg   Activer menu Adm. patient   n   Bloquer écran tactile   V   Note: CN50400994 Adulte - ID inconnue   Image: CN50400994   Adulte - ID inconnue   Image: CN50400994   Adulte - ID inconnue   Image: CN50400994   Adulte - ID inconnue   Image: CN50400994   Adulte - ID inconnue   Image: CN50400994   Adulte - ID inconnue   Image: CN50400994   Adulte - ID inconnue   Image: CN50400994   Adulte - ID inconnue   Image: CN50400994   Adulte - ID inconnue   Image: CN50400994   Adulte - ID inconnue   Image: CN50400994   Adulte - ID inconnue   Image: CN50400994   Adulte - ID inconnue   Image: CN50400994   Adulte - ID inconnue Image: CN5040094 Image: CN504009	6			Version logicielle:	A.01.01 (071)	
Adresse IP LAN: Langue: Français Nom du poste central : Profil actuel : SOINS GEN. reg. Activer menu Adm. patient n Bloquer écran tactile CN50400994 Adulte : ID inconnue I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	7			Adresse MAC LAN:	00-09-FB-13-D1-67	
8 Langue: Français   kg Nom du poste central :   Profil actuel : SOINS GEN.   reg.   Activer menu Adm.   patient   n   Bloquer écran tactile   CN50400994   Adulte : ID inconnue     CN50400994   Adulte : ID inconnue   Image:   Français   Image:   SOINS GEN.   reg.   Activer menu Adm.   patient   Bloquer écran tactile   Image:   Image: Im	/			Adresse IP LAN:		
kg Nom du poste central :   Profil actuel : SOINS GEN.   reg. Activer menu Adm. patient   n   Bloquer écran tactile   CN50400994   Adulte - ID inconnue   Image: CN5040094   Adulte - ID inconnue   Image: CN5040094   Adulte - ID inconnue	8	5		Langue:	Français	
reg Activer menu Adm. patient N Bloquer écran tactile N50400994 Adulte - ID inconnue (N50400994 Adulte - ID inconnue) Marconnue N50400994 Adulte - ID inconnue Marconnue N50400994 Adulte - ID inconnue	•	kg	▼	Nom du poste central :		
reg. Activer menu Adm. patient n Bloquer écran tactile CN50400994 Adulte - ID inconnue (9/11/2016 14/22/23				Profil actuel :	SOINS GEN.	
n Bloquer écran tactile CN50400994 Adulte - ID inconnue I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	reg.	Activer menu Ad	m.			
n Bloquer écran tactile CN50400994 Adulte - ID inconnue I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		patient				
Bloquer écran tactile (N50400994 Adulte - ID inconnue $\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	n					
Bloquer écran tactile (N50400994) Adulte - ID inconnue Maria Maria Mar						
Bioquer ecran tactile         CN50400994       Adulte - ID inconnue         Image: CN5040094       Image: CN5040094         Image: CN5040094       Image: CN5040094 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
CN50400994       Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994       Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994       Image: CN50400994         Image: CN50400994       Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994       Image: CN50400994         Image: CN50400994       Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994       Image: CN50400994         Image: CN50400994       Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994       Image: CN5040094         Image: CN50400994       Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994       Image: CN5040094         Image: CN50400994       Image: CN5040094         Image: CN50400994       Image: CN5040094         Image: CN5040094       Image: CN5040094		Bioquer ecran	i tactile			
CN50400994     Adulte - ID inconnue     Image: Marcon 14:22:23       Image: Marcon 10 inconnue     Image: Marcon 10 inconnue     Image: Marcon 10 inconnue     Image: Marcon 10 inconnue       Image: Marcon 10 inconnue						_ 09/11/2016
120		CN50400	0994 Adulte -	ID inconnue		14:22:23
120				0		
				【(い) 🍧 🏹		
	120					10



#### Efficia CM

Moniteurs

## Paramètres Enreg.

Permet de configurer les options relatives aux enregistrements sur papier thermique.

Vous pouvez régler les paramètres Vitesse, Gain, Durée, Choix des courbes, etc. Vitesse enregistreur

25.0 mm/s

Gain ECG

Auto

Impression courbe

7 secondes

Efficia CM120









Moniteurs

## Configuration

Présente la configuration matérielle et logicielle du moniteur.



		Me	nu système					×
lité	Paramètres alarme	Paramètre	s PB	Profil	Admin			
	Type patient pa	r défaut	N° série:		CN50400994	4		
	Adulte	•	ID matér	riel:	2A - 1A - E0			
			<u> </u>		<b>••••</b> ••••••••••••••••••••••••••••••••	)		
•	CM120 368CC	73BFDFDFFFF			J-13	-D1-67		
té ▼	Touch CM120 Temp-C 2IBP (	2Spks 2Batt R CO2-S STMap	ec ECGOut 3 FDisc HL-7 S	3/5ECG NBP-P SpO Trend 12ECG	12-P			
					EN.			
reg.				OK	· · · · · ·			
n								
	Bloquer écra	n tactile						
	CN5040	00994 Adu	lte - ID incon	nue				09/11/2016 14:22:32
120					* */12	*	)	
20								





Moniteurs

## Arrêter

Éteint le moniteur.



	Menu systè	eme		×		
té Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin			
Type patient par	défaut N° s	série:	CN50400994			
III Adulte	▼ ID r	natériel:	2A - 1A - E0			
Unités de bauter	Ver	sion logicielle:	A.01.01 (071)			
	Adr	esse MAC LAN:	00-09-FB-13-D1-67			
	Adr	esse IP LAN:				
Unités de poids	Lan	gue:	Français			
▼ kg	▼ Nor	n du poste central :				
g. Activer menu Ad patient	m.					
Bioquer ecran				00/11/2014		
CN50400	0994 Adulte - ID i	nconnue		14:22:12		
20						



#### Efficia CM

Moniteurs

### Type patient par défaut

Permet de sélectionner la catégorie de patient par défaut.

Lorsque vous commencez la surveillance d'un nouveau patient, la catégorie de patient sélectionnée par défaut sera active et les limites d'alarmes adaptées en conséquence.

Géné Nom moniteur CN50400994 Format date jj/mm/aaaa Niveau de luminosi 8 Paramètres er Configuratio Arrêter Efficia CM

	Me	enu système			×
é Paramètres a	ilarme Paramètri	es PB	Profil	Admin	
Туре ра	atient par défaut	N° série:		CN50400994	
Adult Adult	e 🔻	ID matériel:		2A - 1A - E0	
Adulte		Version logic	ielle:	A.01.01 (071)	
= Dódiat		Adresse MAG	C LAN:	00-09-FB-13-D1-67	
Peulat		Adresse IP L	AN:		
Néona	t	Langue:		Français	
▼ kg	<b>v</b>	Nom du pos	te central :		
		Profil actuel	:	SOINS GEN.	
g. Activer patient	menu Adm.				
Bloq	uer écran tactile				
	CN50400994 Adu	ilte - ID inconnue			09/11/2016 14:22:37
20					



#### Efficia CM

Moniteurs

## Unités de taille

### Permet de sélectionner l'unité de mesure de la taille du patient.

Les options disponibles sont **cm** et **pouce**.

Génér	alit
Nom moniteur	
Format date	
jj/mm/aaaa	
Niveau de luminos	ité
8	
Paramètres er	nre
Configuratio	on
Arrêter	
Efficia CM	112
	_

B Profil N° série: ID matériel: Version logicielle: Adresse MAC LAN: Adresse IP LAN: Langue: Nom du poste central : Profil actuel :	Admin CN50400994 2A - 1A - E0 A.01.01 (071) 00-09-FB-13-D1-67 Français SOINS GEN.
N° série: ID matériel: Version logicielle: Adresse MAC LAN: Adresse IP LAN: Langue: Nom du poste central : Profil actuel :	CN50400994 2A - 1A - E0 A.01.01 (071) 00-09-FB-13-D1-67 Français SOINS GEN.
ID matériel: Version logicielle: Adresse MAC LAN: Adresse IP LAN: Langue: Nom du poste central : Profil actuel :	2A - 1A - E0 A.01.01 (071) 00-09-FB-13-D1-67 Français SOINS GEN.
Version logicielle: Adresse MAC LAN: Adresse IP LAN: Langue: Nom du poste central : Profil actuel :	A.01.01 (071) 00-09-FB-13-D1-67 Français SOINS GEN.
Adresse MAC LAN: Adresse IP LAN: Langue: Nom du poste central : Profil actuel :	00-09-FB-13-D1-67 Français SOINS GEN.
Adresse IP LAN: Langue: Nom du poste central : Profil actuel :	Français SOINS GEN.
Langue: Nom du poste central : Profil actuel :	Français SOINS GEN.
Nom du poste central : Profil actuel :	SOINS GEN.
Profil actuel :	SOINS GEN.
- ID inconnue	☑ 09/11/2016 ■ 14:22:40
	- ID inconnue



#### Efficia CM

Moniteurs

## Unités de poids

#### Permet de sélectionner l'unité de mesure du poids du patient.

Les options disponibles sont **kg** et **lb**.

		Menu systè	me		×
Généralité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
Nom moniteur	Type patient par	r défaut N° s	érie:	CN50400994	
CN50400994 III	Adulte	▼ ID r	natériel:	2A - 1A - E0	
Format date	Unités de hauter	ur Adre	sion logicielle: esse MAC LAN:	A.01.01 (071) 00-09-FB-13-D1-67	
jj/mm/aaaa ▼	cm	▼ Adr	esse IP LAN:		
Niveau de luminosité	Unités de poids	Lang	gue:	Français	
8 🔻	kg	▼ Non	n du poste central :		
Paramètres enreg. Configuration	kg Ib	Pro	fil actuel :	SOINS GEN.	
Arrêter	Bloquer écrar	n tactile			
	CN5040	0994 Adulte - ID i	nconnue		©9/11/2016 14:22:44
Efficia CM120					



#### Efficia CM

Moniteurs

## Activer menu Adm. patient

Active l'affichage automatique du menu d'admission à l'allumage du moniteur et sortie de mode veille.

Ouverture automatique du menu d'admission.

Si

Si

Pas d'ouverture du menu.

+ Voir menu d'admission

Généralit
Nom moniteur
CN50400994
Format date
jj/mm/aaaa
Niveau de luminosité
8
Paramètres enre
Configuration
Arrêter
Efficia CM12

Menu système					
Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin		
Type patient par	défaut N°	' série:	CN50400994		
Adulte	▼ ID	) matériel:	2A - 1A - E0		
Unités de bouteu	Ve	ersion logicielle:	A.01.01 (071)		
	Ac	iresse MAC LAN:	00-09-FB-13-D1-67		
em	Ac	iresse IP LAN:			
Unités de poids	La	ingue:	Français		
kg	▼ No	om du poste central :			
	Pr	rofil actuel :	SOINS GEN.		
<b>Bloquer écran</b>	tactile				
CN50400	994 Adulte - ID	) inconnue		09/11/2016 14:22:48	



#### Efficia CM

Moniteurs

Si

## Activer Menu Adm. Patient

Active l'affichage automatique du menu d'admission à l'allumage du moniteur et sortie de mode veille.

> Ouverture automatique du menu d'admission.

Si Pas d'ouverture du menu.

Type patient Adulte [N° dossier patient] ID visite Prénom 2e prénom Nom ID emplacement ID utilisateur Efficia CM120

#### PHILIPS bpm Menu adm. patient i bl Détect battmt stim ESV 3° Arrêt analyses ST ш :( pO2 % = Ш SP Ш ..... En démarrant « nouveau patient », les seuils Sélectionner mesure = d'alarme et le profil retrouvent les valeurs par défaut. SpO2 buls = bpm OK Annul. 000 09/11/2016 $\boxtimes$ CN50400994 -3 Adulte - ID inconnue 14:27:49 \*



#### Efficia CM

Moniteurs

## Bloquer écran tactile

Permet de verrouiller et déverrouiller l'écran tactile.

Lors d'un nettoyage du moniteur en fonctionnement ou lors d'un transport, vous pouvez bloquer la fonction tactile de l'écran.



Itté       Paramètres alarme       Paramètres PB       Profil       Admin         Type patient par défaut       N° série:       CN50400994         Aduite       ID matériel:       2A - 1A - E0         Unités de hauteur       Version logicielle:       A01.01 (071)         Unités de hauteur       Adresse MAC LAN:       00-09-FB-13-D1-67         Adresse IP LAN:       Adresse IP LAN:         ré       Unités de poids       Langue:         kg       Nom du poste central :       Profil actuel :       SOINS GEN.         reg       Activer menu Adm.       patient       It duite - ID inconnue       @ @9/11/2016         It douger écran tactile       It duite - ID inconnue       @ @9/11/2016       14:22:12			Menu syst	tème		×
Type patient par défaut N° série: CNS0400994   II Aduite ID matériel: 2A - 1A - E0   Unités de hauteur Version logidelle: A01.01 (071)   II III Adresse MAC LAN: 00.09 FB -13 -D1 -67   IIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	lité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
Adulte ID matériel: 2A - 1A - E0   Unités de hauteur Version logicelle: Ad.0.01 (071)   T T Adresse MAC LAN: 00.09-FB-13-D1-67   Adresse IP LAN: Langue: Français   Kg Nom du poste central : Profil actuel : SOINS GEN.   reg. Activer menu Adm. patient Bloquer écran tactile   Else du tactile   Modulte - ID inconnue Imatérie: 09/11/2016 14:22:12		Type patient par	défaut N°	série:	CN50400994	
Version logicielle: A.01.01 (071)   Unités de hauteur Adresse MAC LAN: 00-09-FB-13-D1-67   Adresse IP LAN: Français   Kg Nom du poste central :   Profil actuel : SOINS GEN.   Reg. Activer menu Adm. patient Bloquer écran tactile Eloquer écran tactile CN50400994 Adulte - ID inconnue Ø/11/2016 1422:12 120		Adulte	▼ ID	matériel:	2A - 1A - E0	
Adresse MAC LAN: 00.09-FB-13-D1-67 cm Adresse IP LAN: té Unités de poids Langue: Français kg Nom du poste central : Profil actuel : SOINS GEN. reg. Activer menu Adm. patient M Bloquer écran tactile UN50400994 Adulte - ID inconnue 90/11/2016 1422:12		Unités de hauteur	Ve	rsion logicielle:	A.01.01 (071)	
té Unités de poids Langue: Français kg Nom du poste central : Profil actuel : SOINS GEN. reg. Activer menu Adm. patient n Bloquer écran tactile Unités de poids Langue: Français Nom du poste central : Profil actuel : SOINS GEN. Bloquer écran tactile UNS0400994 Adulte - ID inconnue 90/11/2016 1422:12	•	cm	Ad • Ad	resse MAC LAN: resse IP LAN:	00-09-FB-13-D1-67	
kg Nom du poste central :   Profil actuel : SOINS GEN.   reg. Activer menu Adm. patient   n   Bloquer écran tactile   Bloquer écran tactile   CN50400994 Adulte - ID inconnue   CN50400994 Adulte - ID inconnue     Image: CN5040094 Adulte - III Inconnue <td>té</td> <td>Unités de poids</td> <td>La</td> <td>ngue:</td> <td>Français</td> <td></td>	té	Unités de poids	La	ngue:	Français	
Profil actuel : SOINS GEN.  reg. Activer menu Adm. patient  Bloquer écran tactile  CN50400994 Adulte - ID inconnue  O9/11/2016 14:22:12  20	•	kg	▼ No	om du poste central :		
reg. Activer menu Adm. patient Bloquer écran tactile CN50400994 Adulte - ID inconnue I I I I Inconnue I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			Pr	ofil actuel :	SOINS GEN.	
CN50400994 Adulte - ID inconnue 209/11/2016 14:22:12 20	reg.	Activer menu Adn patient Bloquer écran	n. tactile			
120		CN50400	994 Adulte - ID	inconnue		09/11/2016 14:22:12
	120					




Moniteurs

### Informations moniteur

Fournit les informations d'identification du moniteur (numéro de série, version logicielle, profil sélectionné...).

_		(	Générali	
	Nom n	nonite	eur	
	CN50	40099	94	
	Forma	t date	-	
	jj/mr	n/aaaa	1	
	Niveau	de lu	minosite	ē
	8			
	Pa	ramèt	res enre	2
		Config	guration	
		Arı	rêter	
	Eff	icia	CM1	2

	INIE	nu systeme			×
Paramètres alarme	Paramètre	s PB	Profil	Admin	
Type patient par	défaut	N° série	2:	CN50400994	
Adulte	~	ID mat	ériel:	2A - 1A - E0	
Unitás do boutou		Versior	ı logicielle:	A.01.01 (071)	
		Adress	e MAC LAN:	00-09-FB-13-D1-67	
CIII		Adress	e IP LAN:		
Unités de poids		Langue		Français	
kg	~	Nom d	u poste central :		
		Profil a	ctuel :	SOINS GEN.	
patient					
Bloquer écran	i tactile				
CN50400	0994 Adu	lte - ID inco	nnue		09/11/2016 14:22:12
			لا	×	



#### Efficia CM

Moniteurs

### Onglet Alarme

Cliquez librement sur un des sous-menus de l'onglet Alarme pour découvrir ses principaux réglages. 

 Généralit

 Alarm Tone

 Philips

 Minimum Alarm Ton

 2

 Audio Pause Duration

 120 seconds

 Minimum Nurse Call

 Medium



		Menu systèr	me			×
lité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin		
•	Latc	h Physiological Alarms	SpC	12 High/Low Alarm De 0 🚔	elay (seconds)	
one Volume	e Allov	w Alarm Disable	SpC	2 Desat Alarm Delay 0 🛔	(seconds)	
on T	Allo	w Audio Off				
ill Alarm Pr	iority Audi	o Off Reminder	Arr 3	nythmia TimeOut 1st minutes 🔹		
			Arr 10	nythmia TimeOut 2nd ) minutes 🛛 🔻		
	CN504	00994 Adulte - ID in	iconnue			09/11/2016 14:27:55
120					*	
						V





Moniteurs

### Alarm Tone

Permet de sélectionner la tonalité d'alarme par défaut du moniteur.

Les choix sont **Philips** et **IEC**.



Ité Paramètres alarme Paramètres PB Profil Admin   Latch Physiological Alarms Sp02 High/Low Alarm Delay (seconds)   0 \$   Allow Alarm Disable Sp02 Desat Alarm Delay (seconds)   0 \$   Allow Audio Off I Alarm Priority Audio Off Reminder Arrhythmia TimeOut 1st 3 minutes Arrhythmia TimeOut 2nd 10 minutes 0 0 10 minutes 0 <			Menu systèr	me				×
Latch Physiological Alarms Latch Physiological Alarms Allow Alarm Disable Sp02 Desat Alarm Delay (seconds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil		Admin		
Allow Alarm Disable Sp02 Desat Alarm Delay (seconds) Allow Audio Off Allow Audio Off Reminder Arrhythmia TimeOut 1st Arrhythmia TimeOut 2nd 10 minutes (N50400994 Adulte - ID inconnue 90/11/2016 142758	•	Lato	h Physiological Alarms		SpO2 High/I	Low Alarm Delay	/ (seconds)	
Allow Audio Off Allow Audio Off Allow Audio Off Reminder Arrhythmia TimeOut 1st 3 minutes Arrhythmia TimeOut 2nd 10 minutes  (N50400994 Adulte - ID inconnue Official Control of the terms of terms of the terms of the terms of terms of terms of the terms of	Jume	Allo	w Alarm Disable		SpO2 Desat	Alarm Delay (se	econds)	
A larm Priority Audio Off Reminder Arrhythmia TimeOut 1st 3 minutes Arrhythmia TimeOut 2nd 10 minutes CN50400994 Adulte - ID inconnue CN50400994 Adulte - ID inconnue Marchythmia TimeOut 1st 10 minutes Marchythmia TimeOut 2nd 10 minutes Marchythmia TimeOut 2nd 14:27:58	on T	Allo	w Audio Off					
10 minutes         10 minutes         Image: State of the state o	ll Alarm Prio	rity Aud	io Off Reminder		Arrhythmia 3 minutes	TimeOut 1st		
CN50400994 Adulte - ID inconnue           Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue       Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue       Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue       Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue       Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue       Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue       Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue       Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue       Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue       Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue       Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994 Adulte - ID inconnue       Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue         Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue       Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue         Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue       Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue         Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue       Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue         Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue       Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue         Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue       Image: CN5040094 Adulte - ID inconnue<					10 minute	s v		
20		CN504	Adulte - ID in	iconnue			<b>C</b>	09/11/2016 14:27:58
	120							





Moniteurs

### Minimum Alarm Tone Volume

Permet de spécifier le volume d'alarme minimum.

Les utilisateurs ne pourront pas diminuer le volume en deçà de la valeur choisie.

		Menu systè	eme		×
Généralité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
larm Tone Philips 🔻	Latch	n Physiological Alarms		SpO2 High/Low Alarm De	elay (seconds)
linimum Alarm Tone Vo	Allov	v Alarm Disable		SpO2 Desat Alarm Delay	(seconds)
udio Pause Duration 120 seconds 🔻	Allov	v Audio Off			
linimum Nurse Call Alarm Pri Medium 🔻	iority Audi	o Off Reminder		Arrhythmia TimeOut 1st 3 minutes 🔹	
				Arrhythmia TimeOut 2nd	
	CN5040	00994 Adulte - ID i	nconnue		09/11/2016 14:28:01
			(') = 👔		*
Efficia CM120					



#### Efficia CM

Moniteurs

### Audio Pause Duration

Permet de choisir la durée de la Pause Audio Alarme.

Pendant ce mode Pause Audio, toutes les alarmes sonores sont neutralisées.

Généra
Alarm Tone
Philips
Minimum Alarm To
2
Audio Pause Duratio
120 seconds
Off
30 seconds
60 seconds
90 seconds
120 seconds
180 seconds

Efficia CM

			Menu systèm	ie				×
ılité	Paramètres alar	me Parar	nètres PB	Profil		Admin		
•		Latch Physiolo	gical Alarms		SpO2	High/Low Alarm D	elay (seconds	)
one Volume		Allow Alarm D	sable		SpO2	Desat Alarm Delay 0 🚔	(seconds)	
ion T		Allow Audio Of	f					
rr n Pr	riority	Audio Off Rem	inder		Arrhy 3 m Arrhy 10 r	vthmia TimeOut 1st ninutes 💌 vthmia TimeOut 2n minutes 💌	đ	
	C	N50400994	Adulte - ID inc	onnue				09/11/2016 14:28:05
120							*	





Moniteurs

### Minimum Nurse Call Alarm Priority

Permet de définir le niveau d'alarme déclenchant le relais d'appel infirmière.

**Vous sélectionnez "Low" :** toutes les alarmes déclenchent le relais.

**Vous sélectionnez "Medium" :** seules les alarmes "jaunes" et "rouges" déclenchent le relais.

**Vous sélectionnez "High" :** seules les alarmes "rouges" déclenchent le relais.

		Menu systè	eme		×
Généralité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
Alarm Tone Philips 🔻	Latch	Physiological Alarms		SpO2 High/Low Alarm I	Delay (seconds)
Minimum Alarm Tone Volum 2 🚔	ne Allow	/ Alarm Disable		SpO2 Desat Alarm Dela	y (seconds)
Audio Pause Duration 120 seconds	Allow	/ Audio Off			
Minimum Nurse Call Alarm P Medium Medium High	Priority	o Off Reminder		Arrhythmia TimeOut 1s 3 minutes • Arrhythmia TimeOut 2r 10 minutes •	st ] nd
	CN5040	0994 Adulte - ID i	nconnue		09/11/2016 14:28:08
Efficia CM120					*



#### Efficia CM

Moniteurs

# Latch Physiological Alarms

Permet de sélectionner les modes "alarme bloquée" ou "alarme non bloquée" pour les alarmes physiologiques jaunes.



les alarmes physiologiques jaunes seront en mode "alarme bloquée".

Si les alarmes physiologiques jaunes seront en mode "non bloquée".

#### Important



Alarm Tone

Génér

Philips

Minimum Alarm T

2

Audio Pause Durat

120 seconds

Minimum Nurse C

Medium

Efficia CN

		Menu système					×
lité Paramètres	alarme Parar	nètres PB	Profil	Ad	lmin		
•	Latch Physiolo	gical Alarms	9	5pO2 High/Low / 0	Alarm Delay	(seconds)	
one Volume	Allow Alarm Di	sable	9	5pO2 Desat Alar 0	m Delay (se	conds)	
ion	Allow Audio Of	f					
Il Alarm Priority	Audio Off Rem	inder	ł	Arrhythmia Tim 3 minutes	eOut 1st		
				Arrhythmia Tim 10 minutes	eOut 2nd		
	CN50400994	Adulte - ID incon	nue				09/11/2016 14:28:12
120					*	**	



#### Efficia CM

Moniteurs



fermer

### Latch Physi Alarn

Permet de séle "alarme bloqué bloquée" pour physiologiques tionner les " ou "aları s alarmes aunes. Important

En mode alarme bloquée, une validation par l'utilisateur (simple clic sur la touche silence/pause ) est nécessaire pour stopper l'alarme visuelle et sonore, même si les conditions d'alarme ont déjà disparu. Il est recommandé de réserver ce mode de fonctionnement aux seules alarmes "rouges".



les alarmes seront en m

Les alarmes rouges (alarmes vitales) sont toujours en mode "alarme bloquée". Ce réglage n'est pas configurable.



les alarmes seront en n

nes physiologiques jaunes en mode "non bloquée".

Important

Efficia CM12C

#### PHILIPS

En savoir plus sur les alarmes bloquées.



#### Efficia CM

Moniteurs

### Allow Alarm Disable

Permet de définir si l'utilisateur pourra supprimer les alarmes sur chacun des paramètres physiologiques (ex : FC, SPO2, etc).

Si

Si

l'utilisateur pourra supprimer l'alarme Audio, paramètre par paramètre.

l'utilisateur ne pourra pas supprimer l'alarme Audio, paramètre par paramètre. Alarm Tone

Philips

Minimum Alarm T

2

Génér

Audio Pause Durat

120 seconds

Minimum Nurse Ca

Medium

Efficia CM

			Menu syste	ème					×
lité l	Paramètres alarn	ne Paran	nėtres PB	Prof	fil	Admir	n		
•	[	Latch Physiolog	gical Alarms		SpO2	9 High/Low Alaı 0	rm Delay	(seconds)	
one Volume		Allow Alarm Di	sable		SpO2	2 Desat Alarm I 0	Delay (seo	conds)	
ion •		Allow Audio Of	f						
III Alarm Prio	rity A	Audio Off Remi	inder		Arrh	ythmia TimeOu	ut 1st		
•	n na transformation Transformation				3 п	ninutes	<b>V</b>		
					Arrh	ythmia TimeOu	ut 2nd		
					10	minutes	•		
	CN	50400994	Adulte - ID	inconnue		E	3		09/11/2016 14:28:17
120						****	(**		
									-



#### Efficia CM

Moniteurs

### Allow Audio Off

Permet de définir si l'utilisateur pourra suspendre de façon infinie les alarmes pour tous les paramètres (par un appui long de 2s sur la touche Silence/Pause).

Si	

Si

les utilisateurs pourront suspendre l'ensemble des alarmes.

les utilisateurs ne pourront pas suspendre l'ensemble des alarmes.

Alarm Tone

Génér

Philips

Minimum Alarm T

2

Audio Pause Durat

120 seconds

Minimum Nurse Ca

Medium

Efficia CM1

		Menu systè	me		×
alité Par	ramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
•	Latch	n Physiological Alarms	SpC	02 High/Low Alarm Dela	y (seconds)
one Volume	Allov Allov Allov	v Alarm Disable V Audio Off	SpC	02 Desat Alarm Delay (s	econds)
all Alarm Priority	r Audi	o Off Reminder	Arr 3 Arr	hythmia TimeOut 1st minutes ▼ hythmia TimeOut 2nd	
			10	) minutes ▼	09/11/2016
	CN5040	00994 Adulte - ID ir	nconnue		14:28:18
120					





Moniteurs

### Audio Off Reminder

Permet l'émission d'un Bip toutes les trois minutes pour signaler le mode « Audio Off » (suspension infinie des alarmes).



Alarm Tone

Génér

Philips

Minimum Alarm T

2

Audio Pause Durat

120 seconds

Minimum Nurse Ca

Medium

Efficia CM1

		Menu systèn	ne		×
ilité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
•	Lai	tch Physiological Alarms	SpO2	2 High/Low Alarm Delay	(seconds)
one Volume	e All	low Alarm Disable	SpO2	2 Desat Alarm Delay (se 0 🚔	conds)
ion T	All	low Audio Off			
all Alarm Pr	riority Au	dio Off Reminder	Arrh 3 r	ythmia TimeOut 1st ninutes 🔹	
			Arrh 10	ythmia TimeOut 2nd minutes 🔻	
	CN50	Adulte - ID in	connue		09/11/2016 14:28:21
120					



#### Efficia CM

Moniteurs

### SpO2 High/Low Alarm Delay (seconds)

Permet de définir le délai de déclenchement des alarmes « jaunes » de SpO2.

Vous pouvez sélectionner un délai entre 0 et 30 secondes. Généra

Alarm Tone

Philips

Minimum Alarm T

2

Audio Pause Durat

120 seconds

Minimum Nurse Ca

Medium

Efficia CM1

		Menu syst	ième				×
lité Pa	iramètres alarme	Paramètres PB	Profi	il	Admin		
•	Latch	n Physiological Alarms		SpO2	High/Low Alarm De	onds)	
one Volume	Allov	v Alarm Disable		SpO2	Desat Alarm Delay 0	s)	
on T	Allov	v Audio Off					
II Alarm Priorit	ty Audio	o Off Reminder		Arrhy 3 m	thmia TimeOut 1st inutes 🔹		
				Arrhy 10 r	thmia TimeOut 2nd ninutes 🔻		
	CN5040	00994 Adulte - ID	inconnue			(	)9/11/2016 14:28:24
120						*	
							V



#### Efficia CM

Moniteurs

### SpO2 Desat Alarm Delay (seconds)

Permet de définir le délai de déclenchement des alarmes « rouges » de désaturation grave.

L'alarme de désaturation grave est définie (non configurable) comme inférieure : . de 10 à la limite basse (en mode adulte et pédiat),

. de 5 à la limite basse (en mode néonat).

Généra

Alarm Tone

Philips

Minimum Alarm T

2

Audio Pause Durat

120 seconds

Minimum Nurse Ca

Medium

Efficia CM

		Menu systèr	me		×
ilité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
	Lato	ch Physiological Alarms	SpO2	High/Low Alarm Delay (s	seconds)
•				0 🗘	
one Volume	e Allo	ow Alarm Disable	SpO2	2 Desat Alarm Delay	s)
ion T	Allo	ow Audio Off			
all Alarm Pr	riority Aud	lio Off Reminder	Arrhy	ythmia TimeOut 1st	
•			3 п	ninutes 🔻	
			Arrhy	ythmia TimeOut 2nd	
			10	minutes 🔻	
	CN504	400994 Adulte - ID in	iconnue		09/11/2016 14:28:27
120					



#### Efficia CM

Moniteurs

### Arrythmia TimeOut 1st

Permet de définir la durée de temporisation pour les alarmes d'arythmie cardiaque de 1er niveau

Pour en savoir plus sur la surveillance des troubles du rythme cardiaque, vous pouvez vous reporter au Manuel utilisateur (chapitre "Analyse d'Arythmie").

Génér

Alarm Tone

Philips

Minimum Alarm T

2

Audio Pause Durat

120 seconds

Minimum Nurse Ca

Medium

Efficia CM1

		Menu systèr	me		×	
ılité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin		
•	Lato	h Physiological Alarms	Sp O	D2 High/Low Alarm Dela minute	ay (seconds)	
one Volum ion all Alarm Pr	e Allo Allo riority Aud	w Alarm Disable w Audio Off io Off Reminder	1 2 3 4 5 4 5 1 1	minutes	seconds)	
	CN504	Adulte - ID in	nconnue		09/11/2016 14:28:31	
120					*	



#### Efficia CM

Moniteurs

### Arrythmia TimeOut 2nd

Permet de définir la durée de temporisation pour les alarmes d'arythmie cardiaque de 2nd niveau.

Pour en savoir plus sur la surveillance des troubles du rythme cardiaque, vous pouvez vous reporter au Manuel utilisateur (chapitre "Analyse d'Arythmie").

Généra

Philips

Alarm Tone

Minimum Alarm To

2

Audio Pause Durati

120 seconds

Minimum Nurse Ca

Medium

Efficia CM1

lité Daramètres al				
Parametres al	larme Paramètres PB	Profil	Admin	
•	Latch Physiological Alarms	SpC	02 High/Low Alarm Delay	r (seconds)
one Volume	Allow Alarm Disable	SpC 3 r 4 r	02 Desat Alarm Delay (se 0	conds)
Il Alarm Priority	Audio Off Reminder	5 r 10 15 1	minutes minutes minutes d 0 minutes	
	CN50400994 Adulte - ID	inconnue		09/11/2016 14:28:34
120				



#### Efficia CM

Moniteurs

# Onglet Paramètres PB

Cliquez librement sur un des sous-menus de l'onglet Parmètres PB pour découvrir ses principaux réglages.

		Menu systèr	me			×
Généralité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin		
Default NBP Interval						
Off 🔻						
Align Interval to Clock						
Yes 🔻						
Default Initial Inflation Pro	essure (mmHg):					
Adult Pediatrie	c Neonatal					
160 💂 140	€ 100 €					
	CN50400	Adulte - ID in	connue			09/11/2016
						14:31:27
		(				-
ESC - Children					*	
Efficia CMI20						





#### Efficia CM

Moniteurs

### Default NBP Interval

Permet de définir l'intervalle de répétition des prises de tension (Pression Brassard).

Vous pouvez sélectionner un intervalle de répétition automatique entre 1 et 120 minutes. Si vous sélectionnez **Off**, la **Pression Brassard** fonctionnera en mode manuel.



Efficia CM

		Menu systèn	ne		×
é	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
•					
15 m	ninutes				
30 m	ninutes				
60 m	ninutes				
90 m	ninutes				
120 r	minutes				
	CN5040	0994 Adulte - ID ind	connue		09/11/2016 14:31:32
		6			
			(山) 🖫 🏼 🎘	*	
0					



#### Efficia CM

Moniteurs

### Align Interval to Clock

#### Permet de synchroniser les prises de tension.

Par exemple, si vous réglez l'intervalle sur 10 minutes et si vous prenez une mesure de PB à 10h17, le moniteur enregistre la première mesure à 10h17 et les suivantes à 10h20, 10h30, 10h40, etc.



		Menu systèr	me		×
ité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
al v ck v pr ess rr c 140	sure (mmHg): Neonatal 100				
	CN5040	00994 Adulte - ID in	iconnue		09/11/2016 14:31:37
20					



#### Efficia CM

Moniteurs

### Default Initial Inflation Pressure (mmHg)

Permet de définir les niveaux d'insuflation initiaux pour les mesures de Pression Brassard pour chaque catégorie patient.



Efficia CM1

		Menu systè	me		×
ité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
al <b>v</b> ck <b>v</b>					
ion Press diatric 140 🌲	ure (mmHg): Neonatal 100				
20	CN504	00994 Adulte - ID in	nconnue		<ul> <li>09/11/2016 14:31:41</li> </ul>



#### Efficia CM

Moniteurs

### Onglet Profil

Cliquez librement sur un des sous-menus de l'onglet Profil pour découvrir ses principaux réglages. Généra

Select Default Prof

Profile1

Save Current Setti

Rename Profile



		Menu syst	ème				×
ité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profi	1	Admin		
le							
•							
ngs							
	CN5040	00994 Adulte - ID	inconnue				09/11/2016 14 <sup>.</sup> 58 <sup>.</sup> 13
							11.00.10
				× /		*	
20							U



#### Efficia CM

Moniteurs

### Select Default Profile

Permet de sélectionner un profil de surveillance adapté à l'unité de soins.



Efficia CM

		Menu systèn	ne		×
ité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
	CN5040	00994 Adulte - ID ind	connue		09/11/2016 14:58:32
20					



#### Efficia CM

Moniteurs

### Save Current Settings

Permet de sauvegarder les réglages en cours dans un Profil personnalisé de votre choix (Profile 1, 2 et 3).



PHILIPS	P	Н		LI	P	S
---------	---	---	--	----	---	---

ité Paramètres alarme Paramètres PB Profil Admin le Save current settlings to profile. Select a Profile: Profile1 ▼ OK Cancel OK Cancel 09/11/2016 14:58:39			Menu systè	me		×
Image: Save current settings to profile.   Select a Profile:   Profile!   OK	ité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
Select a Profile: Select a Profile: OK Cancel OK Cancel OK 09/11/2016 14:58:39	ile V					
Sciett a Prolite 1         OK         OK         Cancel             OK             CN50400994      Adulte - ID inconnue            OK            OK            OK	ngs	Save current s	settings to profile.			
OK       Cancel         OK       Cancel         CN50400994       Adulte - ID inconnue         Image: CN50400994       Adulte - ID inconnue		Select a	Profile1			
CN50400994 Adulte - ID inconnue Solution 14:58:39			ОК	Cano	el	
CN50400994 Adulte - ID inconnue 209/11/2016 14:58:39						
(14:58:39)		CN5040	Adulte ID in			09/11/2016
			Addite - ID II			14:58:39
120	120					





Moniteurs

### Rename Profile

#### Permet de renommer les profils personnalisés 1, 2 et 3.

Généra

Select Default Prof

SOINS GEN.

Save Current Setti

Rename Profile

Efficia CM1

		Menu systèr	ne		×
•	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
- K. (* 1997) 	Select a profil	e to rename.			
S	Select P	rofile: Profile1	▼		
	New Nar	ne:			
		OK	Can	cel	
	CN5040	00994 Adulte - ID in	connue		09/11/2016 14:58:46
			() 🖫 🎽 🖗 🖉	*	K K
0					



#### Efficia CM

Moniteurs

### Onglet Admin

Cliquez librement sur un des sous-menus de l'onglet Admin pour découvrir ses principaux réglages.



Demo Mode

Efficia CM120

		Menu systèr	ne		
lité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
			LAN	Night Mod	de Settings
▼			Central	Upgrade	Software
V			Dashboard	Import	Settings
eout			Data Export	Export	Settings
•			Security	Diagr	nostics
			Patient ID Settings	View	Logs
			Date/Time Settings		







Moniteurs

### Language

#### Permet de sélectionner la langue utilisée.

Les choix sont : Anglais, Français, Italien, Portugais, Japonais, Turc, Allemand, Chinois, Polonais, Grec, Espagnol, Russe.



lité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
			LAN	Night Mode	Settings
•			Central	Upgrade S	oftware
Deut 家體	tsch 中文		Dashboard	Import Se	ettings
Pols	ki		Data Export	Export Se	ttings
Ελλι	ηνικά		Security	Diagnos	stics
Espa	iñol		Patient ID Settings	View L	ogs
русс	кий		Date/Time Settings		







Moniteurs

### AC Power

Permet de sélectionner la fréquence du courant alternatif utilisée dans votre pays.

En France sélectionnez 50 Hz.



		Menu systë	ème	
lité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin
			LAN	Night Mode Settings
<b>•</b>			Central	Upgrade Software
•			Dashboard	Import Settings
			Data Export	Export Settings
			Security	Diagnostics
			Patient ID Settings	View Logs
			Date/Time Settings	







Moniteurs

### Trend Display Timeout

Permet de définir la durée du Timeout pour l'affichage de la fenêtre des tendances.



Efficia CM120

		Menu sys	tème			×
lité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin		
			LAN	Nig	ht Mode Settings	
•			Central	Uţ	ograde Software	
•			Dashboard	I	mport Settings	
out			Data Export		xport Settings	
			Security		Diagnostics	
			Patient ID Settings		View Logs	
			Date/Time Settings			





#### Efficia CM

Moniteurs

### Demo Mode

### Permet d'activer le mode démonstration.

Le moniteur simule des courbes et valeurs numériques. Il vous suffira de décocher la case ou d'éteindre le moniteur, pour revenir dans un mode de surveillance.

Généra Language Français AC Power 50 Hz Trend Display Time 3 minutes Demo Mode  $\checkmark$ 

Efficia CM

		Menu s	ystème		×
lité	Paramètres alarme	Paramètres PE	3 Profil	Admin	
			LAN	Night Mode Settings	
•			Central	Upgrade Software	
•			Dashboard	Import Settings	
eout			Data Export	Export Settings	
			Security	Diagnostics	
			Patient ID Settings	View Logs	
			Date/Time Settings		
	CN5040	0994 Adulte -	ID inconnue	09/11	1/2016
		Addite		15:	01:26
120					



#### Efficia CM

Moniteurs

### Diverses Fonctions Interface

Permet de configurer les paramètres d'échanges de données entre le moniteur Efficia, la centrale de surveillance Efficia ou les applications informatiques de votre établissement.

Pour plus de détails, veuillez contacter le Service Clients Philips. Généra Language Français AC Power 50 Hz Trend Display Time

3 minutes

Demo Mode

		РН	ILII	PS			
		Men	u systè	me			×
éralité	Paramètres alarme	Paramètres	РВ	Profil	Admin		
				LAN	Night	Mode Settings	
▼				Central	Upgr	ade Software	
•				Dashboard	Imp	oort Settings	
imeout				Data Export	Exp	ort Settings	
				Security	D	iagnostics	
				Patient ID Settings		/iew Logs	
				Date/Time Settings			





#### Efficia CM

Moniteurs

### Patient ID Settings

Permet de configurer les paramètres d'identification disponibles dans le menu "Admission Patient".

Enable : paramètre disponible Required : paramètre obligatoire Disable : paramètre non disponible Patient ID Input Manual Please select the input MRN Enable Transaction ID Enable First Name Enable Middle Name Enable Last Name Enable

Efficia CM120

#### PHILIPS

#### Patient ID Settings

	Primary Identification		Default Location ID	
	MRN	•		
elds you want to inc	lude in the Admit Patient Me	nu:		
ne de la terre a	Location ID		Height	
•	Enable	•	Disable	
	Operator ID		Weight	
~	Enable	•	Disable	▼
	Gender		Department	
•	Disable	T	Disable	~
	Age		Admit Time	
	Disable	•	Disable	▼
	Date of Birth			
•	Disable	•		
			Арріу	Cancel
	CN50400994 Adulte - Il	D inconnue		09/11/2016 15:01:50
				*





Moniteurs

## Date/Time Settings Menu

#### Permet de configurer les réglages de date et heure.

La case à cocher **« Disable Date/Time Menu »** permet d'autoriser ou non l'accès en mode surveillance aux réglages de date et d'heure.

Time Zone permet de sélectionner le fuseau horaire, pour la France métropolitaine, choisir (GMT+01:00) Europe/Paris.

Pour les fonctions avancées de synchronisation (Synchronize Time, Synchronization Type et SNTP Server Address), veuillez contacter le Service Clients Philips.

Synchronize Time

Disable

Synchronization Type

Data Export

Disable Date/Time Menu

Efficia CM120

#### PHILIPS

#### Date/Time Settings Menu

SNTP Server Address	
Time Zone	





#### Efficia CM

Moniteurs

### Night Mode Settings

Permet de configurer un mode de surveillance nocturne.

**Disable :** le mode nocturne ne sera pas disponible. **Enable :** le mode nocturne sera disponible.

Il vous est également possible de personnaliser ce mode nocturne en réglant la luminosité, le volume d'alarme et le volume du Bip QRS.

#### Attention :

Pour valider les changements appuyez sur "Apply".



Efficia CM120

#### PHILIPS

#### Night Mode Settings Menu





#### Efficia CM

Moniteurs

### Import Settings

#### Permet d'importer depuis une clé USB la configuration d'un autre moniteur.

#### Attention :

Cette configuration doit provenir d'un moniteur strictement identique (modèle, options, version logicielle). Un seul fichier .cfg doit être présent sur la clé USB (à la racine).



Demo Mode

Efficia CM

		Menu systè	ème				×
é	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Adm	in		
			LAN		Night M	lode Settii	ngs
7			Central		Upgra	de Softwa	re
,			NO IN WISCIDS		Impo	rt Setting	s
it	Configuratior	n updating			Ехро	rt Setting	5
					Dia	gnostics	
					Vīe	ew Logs	
	CN5040	00994 Adulte - ID i	inconnue				09/11/2016 15:02:10
0					*		



#### Efficia CM

Moniteurs

### Export Settings

Permet d'exporter sur une clé USB la configuration de votre moniteur (fichier .cfg).

Ce fichier vous permettra :

. d'archiver votre configuration personnalisée . de copier cette configuration sur d'autres moniteurs (cf. fonction « Import Settings »).



		Menu systè	ème				×
Ì	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Adm	nin		
			LAN		Night M	lode Settings	
			Central		Upgra	de Software	
					Impo	ort Settings	
	CM120_368CC7	aved data to 73BFDFDFFFF_A_01_0	1_071.cfg.		Ехро	ort Settings	
					Dia	agnostics	
					Vi	ew Logs	
			OR	¢			
	CN5040	0994 Adulte - ID i	inconnue			09/ 1	11/2016 5:02:15
				*	) (*	*	





Moniteurs

### Diverses Fonctions Maintenance

Permet diverses opérations de maintenance (upgrade, diagnostic...).

Pour plus de détails, veuillez contacter le Service Clients Philips. Généralit Language Français AC Power 50 Hz Trend Display Timeo 3 minutes

Demo Mode

		Menu sy	steme		
lité	Paramètres alarme	Paramètres PB	Profil	Admin	
			LAN	Night Mode Settings	;
•			Central	Upgrade Software	
•			Dashboard	Import Settings	
eout			Data Export	Export Settings	
•			Security	Diagnostics	
			Patient ID Settings	View Logs	
			Date/Time Settings		i li - '





#### Efficia CM

Moniteurs

### Vos suggestions

#### psm.communication@philips.com

Dans le cadre de notre amélioration continue, nous sommes très attentifs aux témoignages de **votre expérience utilisateur**. N'hésitez pas à partager vos remarques et idées pour améliorer ensemble ce guide.
# PHILIPS

# Efficia CM

Index

/cliquer sur le thème de votre choix/

Moniteurs

## Le Menu

#### Avant-propos

# Mise en service

#### Les 5 étapes de la mise en service

Présentation du Moniteur
Installation des batteries
Installation du papier thermique
Installation des crochets
Démarrage du moniteur

Mode Configuration

Accès au mode configuration

La solution de monitorage Efficia CM est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123.Elle est destinée à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Juillet 2017.

# Réglages généraux

#### Onglet Généralité

Nom moniteur Format date Niveau de luminosité Paramètres Enreg. Configuration Arrêter Type patient par défaut Unités de taille Unités de taille Unités de poids Activer menu Adm. patient Bloquer écran tactile Informations moniteur

#### **Onglet Alarme**

Alarm Tone Minimum Alarm Tone Volume Pause Audio Duration Minimum Nurse Call Alarm Priority Latch Physiological Alarms Allow Alarm Disable Allow Audio Off Audio Off Reminder Spo2 High/Low Alarm Delay Spo2 Desta Alarm Delay Arrythmia TimeOut 1st Arrythmia TimeOut 2nd Onglet Paramètres PB

<u>Default NBP Interval</u> <u>Align Interval to Clock</u> <u>Default Initial Inflation Pressure</u>

Onglet Profil Select Default Profile Save Current Settings Rename Profile

Onglet Admin
Language
AC Power
Trend Display Timeout
Mode Demo
Diverses Fonctions Interface
Patient ID Settings
Date/Time Settings Menu
Night Mode Settings
Import Settings
Export Settings
Diverses Fonctions Maintenance

## **Vos suggestions**