


BSLA2110G04WAA
BSLA2120G04WAA
BSLA2110G04NAA
BSLA2120G04NAA




		24V	17W/m		IP40		max 35°C																
Finiture: - anodizzazione naturale Finishing: - natural anodization		Neutral White - 1m (BSLA2110G04NAA) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Offset(m)</th> <th>Cone width (m)</th> <th>Illuminance(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>-</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>-</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>-</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>-</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			Offset(m)	Cone width (m)	Illuminance(lx)	1.0	-	405	2.0	-	100	3.0	-	45	4.0	-	25				
Offset(m)	Cone width (m)	Illuminance(lx)																					
1.0	-	405																					
2.0	-	100																					
3.0	-	45																					
4.0	-	25																					
Per collegamento in linea continua max. 4 m. For continuous line connection max. 4 m.						<p>This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>874/2012</p>																	


General Information	Caractéristiques Générales	Allgemeine Informationen	Informazioni generali	
Material	Matériaux	Materialien	Materiali	Aluminum
Number of light sources	Nombre de Source(s)	Anzahl Lichtquellen	Numero sorgenti lum.	LED strip
Fixing system	Système de fixation	Befestigungssystem	Sistema di fissaggio	brackets
Driver included	Driver intégré	Treiber inklusive	Driver incluso	NO
Protection class IEC	Classe électrique	Schutzklasse	Classe di isolamento	III
IP code	IP	Schutzart	Grado IP	IP 40
IK code	IK	Schlagfestigkeit (IK)	Grado IK	/
Optic type	Optique	Optik	Ottica	OPAL
Cable	Câble	Kabel	Cavo	1 m
Dimmable	Gradable	Dimmbar	Dimmerabile	1...10 V, DALI
European Community mark	Marquage CE	CE-Zeichen	Marchio comunità europea	CE
Lifetime to 80% luminous flux	Durée vie 80% flux lumineux	Lebensdauer bis 80% Lichtstrom	Durata funzion. (80% flusso)	50 000 h
Weight (kg)	Poids (kg)	Gewicht (kg)	Peso (Kg)	/
Electrical	Caractéristiques Electriques	Elektrische Kenndaten	Corrente	
Input voltage	Tension d'alimentation	Netzspannung	Tensione di alimentazione	24 DC
Initial performances	Performances initiales	Anfängliche Leistung	Performance iniziali	
Initial input power	Initial input power	Systemleistung	Potenza di sistema	17 W/m
Initial luminous flux	Initial luminous flux	Lichtstrom	Flusso luminoso iniziale	1150lm/m (WW) - 1600 lm/m (NW)
Initial LED luminaire efficacy	Initial LED luminaire efficacy	Effizienz	Efficienza luminosa iniziale	67 lm/W (WW) - 94 lm/W (NW)
Init. Corr. Color Temperature*	Init. Corr. Color Temperature*	Farbtemperatur*	Temperatura colore lampada*	3300 K - 4500 K
CRI	IRC	CRI	CRI	90
Application conditions	Conditions d'application	Einsatzbedingungen	Condizioni applicazione	
Ambient temperature range	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente	max. +35 °C

* Colour temperature could change max. +/- 8%.

BSLA21_0G04_AA



Esempio di collegamento (connessione in parallelo)
Example of connection (parallel connection)



* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

Alimentatori/ LED Drivers

Codice/Code non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications
WALIMLED20/24	20W - 24V
WALIM60W24V	60W - 24V
WALIMLED100/24	100W - 24V
WALIMLED240/24	240W - 24V
WALIM/DIMM/JOLLY	20W - 24V dimm.
WBOKVAR	variatore/dimmer 1/10V
WBOKOTDIM	dimmer (120W max)*

* necessita di alimentatore/needs driver




GENERALI / GENERALS
CABLAGGIO / WIRING

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
- Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI LUCE, il prodotto non dovrà essere né aperto né smontato.
- In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open nor dismantled.
- Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF.
- All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.
- Collegare l'apparecchio all'alimentatore e poi connettere l'alimentatore al 220V.
- Connect the fitting to the feeder and then connect the feeder at 220V.




SMALTIMENTO/
DISPOSAL

- Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
- Disconnect main voltage before maintenace operation.
- Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP della lampada.
- Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the lamp.
- Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.
- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.




si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

- Effettuare uno scasso lineare di 23/25 mm e con una lunghezza pari a quella della SLACKLINE.
- Make a linear groove of 23/25 mm and with a length equal to the SLACKLINE.




(mm)


- Effettuare il cablaggio e posizionare la lampada nello scasso.
- Connect SLACKLINE in parallel and insert them in the groove.




- Fissare il profilo con le viti in dotazione.
- Fix the profile with screws provided.




- Ricoprire lo scasso con lo stucco e una volta asciutto verniciare.
- Cover with plaster and then dry paint.



- Sostituire lo schermo con il nuovo in dotazione.
- Replace the screen with the other screen included.




- Adesso la SLACKLINE è pronta.
- Now your SLACKLINE is ready.



si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

BSLA0410G04WAA
BSLA0420G04WAA
BSLA0410G04NAA
BSLA0420G04NAA



		24V	17W/m		IP40		max 35°C																
Finiture: - anodizzazione naturale Finishing: - natural anodization		<p style="text-align: center;">Neutral White -1m (BSLA0410G04NAA)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Offset(m)</th> <th>Cone width (m)</th> <th>Illuminance(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>-</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>-</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>-</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>-</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>							Offset(m)	Cone width (m)	Illuminance(lx)	1.0	-	405	2.0	-	100	3.0	-	45	4.0	-	25
Offset(m)	Cone width (m)	Illuminance(lx)																					
1.0	-	405																					
2.0	-	100																					
3.0	-	45																					
4.0	-	25																					

BSLA04_0G04_AA

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
B
C
D
E

LED



The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012


General Information	Caractéristiques Générales	Allgemeine Informationen	Informazioni generali	
Material	Matériaux	Materialien	Materiali	Aluminum
Number of light sources	Nombre de Source(s)	Anzahl Lichtquellen	Numero sorgenti lum.	LED strip
Fixing system	Système de fixation	Befestigungssystem	Sistema di fissaggio	dowels
Driver included	Driver intégré	Treiber inklusive	Driver incluso	NO
Protection class IEC	Classe électrique	Schutzklasse	Classe di isolamento	III
IP code	IP	Schutzart	Grado IP	IP 40
IK code	IK	Schlagfestigkeit (IK)	Grado IK	/
Optic type	Optique	Optik	Ottica	OPAL
Cable	Câble	Kabel	Cavo	0,5 m
Dimmable	Gradable	Dimmbar	Dimmerabile	1...10 V, DALI
European Community mark	Marquage CE	CE-Zeichen	Marchio comunità europea	CE
Lifetime to 80% luminous flux	Durée vie 80% flux lumineux	Lebensdauer bis 80% Lichtstrom	Durata funzion. (80% flusso)	50 000 h
Weight (kg)	Poids (kg)	Gewicht (kg)	Peso (Kg)	0,45
Electrical	Caractéristiques Electriques	Elektrische Kenndaten	Corrente	
Input voltage	Tension d' alimentation	Netzspannung	Tensione di alimentazione	24 DC
Initial performances	Performances initiales	Anfängliche Leistung	Performance iniziali	
Initial input power	Initial input power	Systemleistung	Potenza di sistema	17 W/m
Initial luminous flux	Initial luminous flux	Lichtstrom	Flusso luminoso iniziale	1150lm/m (WW) - 1600lm/m (NW)
Initial LED luminaire efficacy	Initial LED luminaire efficacy	Effizienz	Efficienza luminosa iniziale	67 lm/W (WW) - 94 lm/W (NW)
Init. Corr. Color Temperature*	Init. Corr. Color Temperature*	Farbtemperatur*	Temperatura colore lampada*	3300 K - 4500 K
CRI	IRC	CRI	CRI	90
Application conditions	Conditions d'application	Einsatzbedingungen	Condizioni applicazione	
Ambient temperature range	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente	max. +35 °C

* Colour temperature could change max. +/- 8%.

BSLA04_0G04_AA



Esempio di collegamento (connessione in parallelo) Example of connection (parallel connection)



* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

Alimentatori/ LED Drivers

Codice/Code non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications
WALIMLED20/24	20W - 24V
WALIM60W24V	60W - 24V
WALIMLED100/24	100W - 24V
WALIMLED240/24	240W - 24V
WALI/DIMM/JOLLY	20W - 24V dimm.
WBOKVAR	variatore/dimmer 1/10V
WBOKOTDIM	dimmer (120W max)*

* necessita di alimentatore/needs driver




GENERALI / GENERALS
CABLAGGIO / WIRING

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
- Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI LUCE, il prodotto non dovrà essere nè aperto nè smontato.
- In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open nor dismantled.
- Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF.
- All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.
- Collegare l'apparecchio all'alimentatore e poi connettere l'alimentatore al 220V.
- Connect the fitting to the feeder and then connect the feeder at 220V.




SMALTIMENTO/
DISPOSAL

- Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
- Disconnect main voltage before maintenace operation.
- Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP della lampada.
- Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the lamp.
- Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.
- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.



si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

BSLA0310G04WAA
BSLA0320G04WAA
BSLA0310G04NAA
BSLA0320G04NAA



(mm)

		24V	17W/m		IP40		max 35°C																
Finiture: - anodizzazione naturale Finishing: - natural anodization		Neutral White -1m (BSLA0310G04NAA) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Offset(m)</th> <th>Cone width (m)</th> <th>Illuminance(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>-</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>-</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>-</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>-</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>							Offset(m)	Cone width (m)	Illuminance(lx)	1.0	-	405	2.0	-	100	3.0	-	45	4.0	-	25
Offset(m)	Cone width (m)	Illuminance(lx)																					
1.0	-	405																					
2.0	-	100																					
3.0	-	45																					
4.0	-	25																					

BSLA03_0G04_AA

This luminaire contains built-in LED lamps.

LED

A++
A+
A
C
D
E



The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012


General Information	Caractéristiques Générales	Allgemeine Informationen	Informazioni generali	
Material	Matériaux	Materialien	Materiali	Aluminum
Number of light sources	Nombre de Source(s)	Anzahl Lichtquellen	Numero sorgenti lum.	LED strip
Fixing system	Système de fixation	Befestigungssystem	Sistema di fissaggio	Suspension Kit
Driver included	Driver intégré	Treiber inklusive	Driver incluso	NO
Protection class IEC	Classe électrique	Schutzklasse	Classe di isolamento	III
IP code	IP	Schutzart	Grado IP	IP 40
IK code	IK	Schlagfestigkeit (IK)	Grado IK	/
Optic type	Optique	Optik	Ottica	OPAL
Cable	Câble	Kabel	Cavo	2,5 m
Dimmable	Gradable	Dimmbar	Dimmerabile	1...10 V, DALI
European Community mark	Marquage CE	CE-Zeichen	Marchio comunità europea	CE
Lifetime to 80% luminous flux	Durée vie 80% flux lumineux	Lebensdauer bis 80% Lichtstrom	Durata funzion. (80% flusso)	50 000 h
Weight (kg)	Poids (kg)	Gewicht (kg)	Peso (Kg)	0,48
Electrical	Caractéristiques Electriques	Elektrische Kenndaten	Corrente	
Input voltage	Tension d'alimentation	Netzspannung	Tensione di alimentazione	24 DC
Initial performances	Performances initiales	Anfängliche Leistung	Performance iniziali	
Initial input power	Initial input power	Systemleistung	Potenza di sistema	17 W/m
Initial luminous flux	Initial luminous flux	Lichtstrom	Flusso luminoso iniziale	1150lm/m (WW) - 1600 lm/m (NW)
Initial LED luminaire efficacy	Initial LED luminaire efficacy	Effizienz	Efficienza luminosa iniziale	67 lm/W (WW) - 94 lm/W (NW)
Init. Corr. Color Temperature*	Init. Corr. Color Temperature*	Farbtemperatur*	Temperatura colore lampada*	3300 K - 4500 K
CRI	IRC	CRI	CRI	90
Application conditions	Conditions d'application	Einsatzbedingungen	Condizioni applicazione	
Ambient temperature range	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente	max. +35 °C

* Colour temperature could change max. +/- 8%.

BSLA03_0G04_AA



**Esempio di collegamento (connessione in parallelo)
Example of connection (parallel connection)**




* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

Alimentatori/ LED Drivers


Codice/Code non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications
WALIMLED20/24	20W - 24V
WALIM60W24V	60W - 24V
WALIMLED100/24	100W - 24V
WALIMLED240/24	240W - 24V
WALI/DIMM/JOLLY	20W - 24V dimm.
WBOKVAR	variatore/dimmer 1/10V
WBOKOTDIM	dimmer (120W max)*

* necessita di alimentatore/needs driver

**BSLA-ROS (not included)



-Montare il Set rosone tramite tasselli. Effettuare il cablaggio. Bloccare il guscio con i due grani (inclusi)
-Install the Ceiling rose kit by dowels. To wire. Lock the cover with two grub screws (1- included).



-Montare il set sospensione (1) tramite tasselli. Lasciare il filo in inox (2) pendente verso il basso
-Mount the suspension kit through the dowels (1) let the wire (2) pending towards down.



GENERALI / GENERALS
CABLAGGIO / WIRING

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
- Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI LUCE, il prodotto non dovrà essere nè aperto nè smontato.
- In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open nor dismantled.
- Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF.
- All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.
- Collegare l'apparecchio all'alimentatore e poi connettere l'alimentatore al 220V.
- Connect the fitting to the feeder and then connect the feeder at 220V.




SMALTIMENTO/
DISPOSAL

- Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
- Disconnect main voltage before maintenace operation.
- Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP della lampada.
- Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the lamp.
- Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.
- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.

CE	III	24V	17W/m	indoor	IP40	↑	kg/m 0,48	max 35°C	WEEE symbol
----	-----	-----	-------	--------	------	---	--------------	-------------	-------------

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

BSLA4010G04WAA
BSLA4020G04WAA
BSLA4010G04NAA
BSLA4020G04NAA



		24V	17W/m		IP40		max 35°C																
<p>Finiture: - anodizzazione naturale</p> <p>Finishing: - natural anodization</p>		<p>Neutral White -1m (BSLA4010G04NAA)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Offset(m)</th> <th>Cone width (m)</th> <th>Illuminance(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>-</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>-</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>-</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>-</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>							Offset(m)	Cone width (m)	Illuminance(lx)	1.0	-	405	2.0	-	100	3.0	-	45	4.0	-	25
Offset(m)	Cone width (m)	Illuminance(lx)																					
1.0	-	405																					
2.0	-	100																					
3.0	-	45																					
4.0	-	25																					

BSLA40_0G04_AA

This luminaire contains built-in LED lamps.


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012


General Information	Caractéristiques Générales	Allgemeine Informationen	Informazioni generali	
Material	Matériaux	Materialien	Materiali	Aluminum
Number of light sources	Nombre de Source(s)	Anzahl Lichtquellen	Numero sorgenti lum.	LED strip
Fixing system	Système de fixation	Befestigungssystem	Sistema di fissaggio	Brackets
Driver included	Driver intégré	Treiber inklusive	Driver incluso	NO
Protection class IEC	Classe électrique	Schutzklasse	Classe di isolamento	III
IP code	IP	Schutzart	Grado IP	IP 40
IK code	IK	Schlagfestigkeit (IK)	Grado IK	/
Optic type	Optique	Optik	Ottica	OPAL
Cable	Câble	Kabel	Cavo	0,5 m
Dimmable	Gradable	Dimmbar	Dimmerabile	1...10 V, DALI
European Community mark	Marquage CE	CE-Zeichen	Marchio comunità europea	CE
Lifetime to 80% luminous flux	Durée vie 80% flux lumineux	Lebensdauer bis 80% Lichtstrom	Durata funzion. (80% flusso)	50 000 h
Weight (kg)	Poids (kg)	Gewicht (kg)	Peso (Kg)	/
Electrical	Caractéristiques Electriques	Elektrische Kenndaten	Corrente	
Input voltage	Tension d'alimentation	Netzspannung	Tensione di alimentazione	24 DC
Initial performances	Performances initiales	Anfängliche Leistung	Performance iniziali	
Initial input power	Initial input power	Systemleistung	Potenza di sistema	17 W/m
Initial luminous flux	Initial luminous flux	Lichtstrom	Flusso luminoso iniziale	1150lm/m (WW) - 1600 lm/m (NW)
Initial LED luminaire efficacy	Initial LED luminaire efficacy	Effizienz	Efficienza luminosa iniziale	67 lm/W (WW) - 94 lm/W (NW)
Init. Corr. Color Temperature*	Init. Corr. Color Temperature*	Farbtemperatur*	Temperatura colore lampada*	3300 K - 4500 K
CRI	IRC	CRI	CRI	90
Application conditions	Conditions d'application	Einsatzbedingungen	Condizioni applicazione	
Ambient temperature range	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente	max. +35 °C

* Colour temperature could change max. +/- 8%.

BSLA40_0G04_AA



**Esempio di collegamento (connessione in parallelo)
Example of connection (parallel connection)**



* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

Alimentatori/ LED Drivers

Codice/Code non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications
WALIMLED20/24	20W - 24V
WALIM60W24V	60W - 24V
WALIMLED100/24	100W - 24V
WALIMLED240/24	240W - 24V
WALI/DIMM/JOLLY	20W - 24V dimm.
WBOKVAR	variatore/dimmer 1/10V
WBOKOTDIM	dimmer (120W max)*

* necessita di alimentatore/needs driver




GENERALI / GENERALS
CABLAGGIO / WIRING

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
- Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI LUCE, il prodotto non dovrà essere nè aperto nè smontato.
- In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open nor dismantled.
- Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF.
- All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.
- Collegare l'apparecchio all'alimentatore e poi connettere l'alimentatore al 220V.
- Connect the fitting to the feeder and then connect the feeder at 220V.



SMALTIMENTO/
DISPOSAL


- Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
- Disconnect main voltage before maintenace operation.
- Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP della lampada.
- Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the lamp.
- Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.
- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.



si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files


BSLA4010G04WAA

download 




BSLA0410G04WAA

download 



BSLA0310G04WAA

download 



BSLA2110G04WAA

download 




tabella di riepilogo prodotti/ product overview table

codice/ code	colore/ colour	tipo/ type	potenza/ power	caratteristiche/ specifications	fascio ottico/ optic beam	ottica/ optic	tipo di LED/ LED type	materiale/ material	fissaggio/ fixation	IP/ IP
BSLA2110G04NAA	neutral white	interni/ indoor	17W	L= 100cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	con staffe/ with brackets	40
BSLA2120G04NAA	neutral white	interni/ indoor	34W	L= 200cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	con staffe/ with brackets	40
BSLA2110G04WAA	warm white	interni/ indoor	17W	L= 100cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	con staffe/ with brackets	40
BSLA2110G04WAA	warm white	interni/ indoor	34W	L= 200cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	con staffe/ with brackets	40
BSLA0310G04WAA	warm white	interni/ indoor	17W	L=100cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	sospensione/ suspension	40
BSLA0320G04WAA	warm white	interni/ indoor	34W	L=200cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	sospensione/ suspension	40
BSLA0310G04NAA	neutral white	interni/ indoor	17W	L=100cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	sospensione/ suspension	40
BSLA0320G04NAA	neutral white	interni/ indoor	34W	L=200cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	sospensione/ suspension	40
BSLA0410G04WAA	warm white	interni/ indoor	17W	L=100cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	plafone/ surface mounted	40
BSLA0420G04WAA	warm white	interni/ indoor	34W	L=200cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	plafone/ surface mounted	40
BSLA0410G04NAA	neutral white	interni/ indoor	17W	L=100cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	plafone/ surface mounted	40
BSLA0420G04NAA	neutral white	interni/ indoor	34W	L=200cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	plafone/ surface mounted	40
BSLA4010G04WAA	warm white	interni/ indoor	17W	L=100cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	parete/ wall	40
BSLA4020G04WAA	warm white	interni/ indoor	34W	L=200cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	parete/ wall	40
BSLA4010G04NAA	neutral white	interni/ indoor	17W	L=100cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	parete/ wall	40
BSLA4020G04NAA	neutral white	interni/ indoor	34W	L=200cm	schermo opale/ opal screen	fissa/ fixed	nastro LED alta emissione/ LED strip high emission	alluminio anodizzato/ anodized aluminum	parete/ wall	40