

A man with a beard and a blue polo shirt is carrying a long, white light fixture on his shoulder. He is looking upwards and to the right. The background is a blurred indoor setting, possibly a workshop or a store.

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Lichtregelapparatuur

Outdoor standalone lichtregelsystemen

De in deze brochure vermelde brutoprijzen en specificaties zijn geldig vanaf 1 juli 2019 tot de volgende uitgave.

Producten en prijzen – Nederland

'19

Dynadimmer



Armatuurgebonden, autonoom stuursysteem voor elektronische drivers van 1-10 V. Het ontwerp van de Dynadimmer is geoptimaliseerd voor montage in een armatuur of VSA-unit. Ontworpen om geregeld te worden via externe schakelaars zoals lichtsensoren of door schakelkast schakelaars. Een 5-staps dimschema wordt aangemaakt in gemakkelijk te gebruiken software; het dimschema wordt gedownload in Dynadimmer via een programmeertool of USB-PC-kabel. De Dynadimmer is ontworpen en vrijgegeven om samen te werken met Philips 1-10 V-VSA's en is compatibel met dimbare drivers met een standaard 1-10 V-interface.

- Maximale energiebesparingen door dimmen op vijf niveaus
- Op zichzelf staand, geen ingebruikstelling, geen operationele kosten
- Minder lichthinder
- Gemakkelijk te gebruiken software levert een voorspelling van de energiebesparingen
- Zeer klein formaat – past in bijna elke armatuur
- Dubbel geïsoleerde uitvoering met extra lage veiligheidsspanning voor LED-armaturen



LCC7210/00 Dynadimmer
USB PC Cable



LLC7220 Dynadimmer
SELV

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
90057600	LCC7210/00 Dynadimmer USB PC Cable	10	130.00€

HID-SDU voor lichtregelsystemen



Interface voor een dubbele bediening van elektronische voorschakelapparaat met 1-10V dimingang met een 230V geschakeld lijnsignaal

- SDU kan alle apparatuur met een 1-10 V-ingang regelen (eHID, Fluo, LED)
- Universele behuizing, gemakkelijk te integreren in bestaande armaturen
- Eenvoudig apparaat om een netspannings-pilotlijn te vertalen in een 1-10 V-dimsignaal
- Standaard ontstekerbehuizing met M8 schroefbout en schroefconnectors voor bedrading
- IMPORTANT: Electronic gear is no longer galvanically isolated when SDU is connected to the dim input



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SDU-01/H 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	89,0	70,0	41,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
80084500	SDU 01/H 220-240V 50/60Hz	20	50.80€



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl