

PHILIPS

Standaard Lichtplan

LED Sportverlichting Voetbalveld 75-120-200 lux



Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u een concept van hoe u met OptiVision LED een voetbalveld kan verlichten. Bent u op zoek naar een alternatieve oplossing voor sportverlichting? Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/standaardlichtplannen of neem contact op met uw Philips contactpersoon.



OptiVision LED BVP525





LED Sportverlichting Voetbalveld 75 lux

Toelichting


Dit ontwerp voor een trainingsverlichting van 75 lux in gebruik voldoet aan de Nederlandse norm NEN-EN 12193 en de KNVB- en NSVV-richtlijnen voor voetbalveldverlichting voor een veld van 64x100 meter. Ook geschikt voor half-veld schakelen.



Verlichting voor voetbalveld met 6 OptiVision LED schijnwerpers, E.gem 75 lux, $U_0 > 0,60$ voor de zijopstelling en $0,75$ voor de hoekopstelling, 6 masten, 15 meter lichtpunthoogte




Kantelhoek (a)



Draaihoek (b)

LED Sportverlichting Voetbalveld 75 lux



BVP525

Afmetingen in mm.

OptiVision LED BVP525

Productkenmerken

- Grote energiebesparing mogelijk (tot wel 30-40% zuiniger t.o.v. conventionele technologie)
- Uitstekende lichtkwaliteit en uniformiteit gedurende de gehele levensduur
- Levensduur van 10-50 jaar (afhankelijk van de jaarlijkse branduren)
- Toepasbaar in alle recreatieve sport applicaties
- Onderhoudsvriendelijk armatuur door vervangbare driver, LED modules en controls
- 3 jaar standaard garantie met de mogelijkheid voor verlengde garantie
- Beschikbaar met geavanceerde lichtregelsystemen voor meer energiebesparing

Bestelgegevens hoek

OptiVision LED BVP525	
Aantal	Type
75 lux	
4	BVP525 OUT T15 50K 1xLED1940/757 A-NB/30 20% gedimd
2	BVP525 OUT T15 50K 1xLED1940/757 A-WB/30 20% gedimd

Bestelgegevens zij

OptiVision LED BVP525	
Aantal	Type
75 lux	
4	BVP525 OUT T15 50K 1xLED1940/757 A-NB/30 20% gedimd
2	BVP525 OUT T15 50K 1xLED1940/757 A-WB/30 20% gedimd

LED Sportverlichting Voetbalveld 120 lux







OptiVision LED BVP525

Toelichting


Dit ontwerp voor een verlichting van 120 lux in gebruik voldoet aan de KNVB richtlijnen voor overwegend vriendschappelijke wedstrijden en Incidentele KNVB wedstrijden, voor een veld van 64x100 meter. Ook geschikt voor half-veld schakelen.



**Verlichting voor voetbalveld met 8 OptiVision LED schijnwerpers,
E_{gem} 130 lux, U_o>0,70, 6 masten, 15 meter lichtpunthoogte**




Kantelhoek (a)



Draaihoek (b)

LED Sportverlichting Voetbalveld 120 lux



BVP525

Afmetingen in mm.

OptiVision LED BVP525

Productkenmerken

- Grote energiebesparing mogelijk (tot wel 30-40% zuiniger t.o.v. conventionele technologie)
- Uitstekende lichtkwaliteit en uniformiteit gedurende de gehele levensduur
- Levensduur van 10-50 jaar (afhankelijk van de jaarlijkse branduren)
- Toepasbaar in alle recreatieve sport applicaties
- Onderhoudsvriendelijk armatuur door vervangbare driver, LED modules en controls
- 3 jaar standaard garantie met de mogelijkheid voor verlengde garantie
- Beschikbaar met geavanceerde lichtregelsystemen voor meer energiebesparing

Bestelgegevens

OptiVision LED BVP525	
Aantal	Type
120 lux	
8	BVP525 OUT T15 50K 1xLED1940/757 A-NB/30

LED Sportverlichting Voetbalveld 200 lux






OptiVision LED BVP525


Toelichting

Dit ontwerp voor een wedstrijdverlichting van 200 lux in gebruik voldoet aan de Nederlandse norm NEN-EN 12193 en de KNVB- en NSVV-richtlijnen voor voetbalveldverlichting, voor een veld van 68x105 meter.

Verlichting voor voetbalveld met 16 OptiVision LED schijnwerpers op 18 meter masten met gelijkmatigheid van 0.75 daar 0.6 de minimale eis is en een lage verblindingswaarde.




Kantelhoek (a)



Draaihoek (b)



LED Sportverlichting Voetbalveld 200 lux



BVP525
Afmetingen in mm.

OptiVision LED BVP525

Productkenmerken

- Grote energiebesparing mogelijk (tot wel 30-40% zuiniger t.o.v. conventionele technologie)
- Uitstekende lichtkwaliteit en uniformiteit gedurende de gehele levensduur
- Levensduur van 10-50 jaar (afhankelijk van de jaarlijkse branduren)
- Toepasbaar in alle recreatieve sport applicaties
- Onderhoudsvriendelijk armatuur door vervangbare driver, LED modules en controls
- 3 jaar standaard garantie met de mogelijkheid voor verlengde garantie
- Beschikbaar met geavanceerde lichtregelsystemen voor meer energiebesparing

Bestelgegevens

OptiVision LED BVP525	
Aantal	Type
200 lux	
16	BVP525 OUT T15 50K 1xLED1940/757 A-NB/30 10% gedimd

