ЛИСТ СОВМЕСТИМЫХ БАЛЛАСТОВ

MASTER LEDtube HF InstantFit T5 HO - 1200 mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
Dim	Балласт совместим и возможно диммирование
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 8xx T5 929001338302 / 929001338402 929001338502 Совместимость баластов
PHILIPS	HF-E 1/2 54 TL5 II	9137 130 408	1	
	HF-E 1/2 54 TL5 II	9137 130 408	2	
	HF-P 154 TL5 HO EII 220-240	9137 006 133	1	
	HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC	9137 130 282	1	
	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC	9137 130 283	2	
	HF-P Xt 254 TL5 EII 220-240	9137 006 300	2	
	HF-R 154 TL5 220-240	9137 001 291	1	* / Dim
	HF-R 254 TL5 EII	9137 006 089	2	
	HF-R DALI 154 TL5 220-240	9137 001 335	1	* / Dim
	HF-R Es 154 TL5	9137 006 619	2	Dim
	HF-R TD 154 TL5 EII 220-240	9137 006 064	1	
	HF-S 154 TL5 II	9137 130 336	1	
	HF-S 254 TL5 II	9137 130 337	2	*
OSRAM	QT-FIT 5/8 1x54-58		1	
	QT-FIT 5/8 2x54-58		2	*
	QTP-OPTIMAL 1x54-58		1	
	QTP-OPTIMAL 2x54-58		2	*
HELVAR	EL1×54iDim		1	
	EL1×54sc		1	*
	EL1x54ngn5		1	
	EL1x54s		1	
	EL2×54iDim		2	
	EL2×54sc		2	
	EL2x54ngn5		2	
TRIDONIC ATCO	PC 1/49 T5 INDUSTRY	89800456	1	*
	PC 1/49 T5 PRO lp	22087917	1	
	PC 1x49 T5 PRO lp	22185153	1	
	PC 1x49 T5 TOP lp	22185163	1	*
	PC 2/49 T5 INDUSTRY	89800457	2	
	PC 2/49 T5 PRO lp	22087646	2	
	PC 2x49 T5 PRO lp	22185154	2	
	PC 2x49 T5 TOP lp	22185164	2	
	PCA 2/49 T5 ECO lp	22089499	2	
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 254.865	188618	2	
BAG-HUECO	BCS54.1FX-11/220-240	10077585	1	*
	BCD54.1F-01/220-240/1-10V	10097248	1	
	BCS54.2FX-11/220-240	10077586	2	*
Другие	Direct mains			

Philips LEDtube InstantFit T5

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для ЕМ балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем ЕМ / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T5 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

MASTER LEDtube HF InstantFit T5 HO - 1500 mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
Dim	Балласт совместим и возможно диммирование
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 8xx T5 929001296102 929001296202 929001296302 Совместимость баластов
PHILIPS	HF-E 1/2 49 TL5 II	9137 130 407	1	
	HF-E 1/2 49 TL5 II	9137 130 407	2	
	HF-P 1 49 TL5 HO 220-240	9137 001 660	1	
	HF-P 149 TL5 220-240	9137 001 177	1	
	HF-P 149 TL5 HO EII 220-240	9137 006 132	1	
	HF-P 149 TL5 HO III IDC	9137 130 280	1	
	HF-P 249 TL5 220-240	9137 001 240	2	
	HF-P 249 TL5 HO III IDC	9137 130 281	2	*
	HF-R 149 TL5 220-240	9137 001 181	1	
	HF-R TD 149 TL5 EII 220-240	9137 006 062	1	
	HF-S 149 TL5 II	9137 130 334	1	*
	HF-S 249 TL5 II	9137 130 335	2	
	HF-R Es 249 TL5	9137 006 621	2	
	HF-P Xt 249 TL5 EII 220-240	9137 006 298	2	
	HF-P 249 TL5 220-240	9137 001 324	2	
	HF-R Es 149 TL5	9137 006 620	1	* / Dim
	HF-P Xt 149 TL5 EII 220-240	9137 006 297	1	
OSRAM	QT-FIT5 1X49		1	
	QT-FIT5 2X49		2	*
	QT-FQ 1X49/230-240 CW		1	*
	QTP5 1x49 (SHORTER VERSION)		1	
	QTP5 2X49		2	*
HELVAR	EL1X49ngn5		1	
	EL1x49s		1	*
	EL1x49s-u		1	*
	EL2X49ngn5		2	
	EL2x49s		2	
TRIDONIC ATCO	PC 1/49 T5 INDUSTRY	89800456	1	*
	PC 1/49 T5 PRO lp	22087917	1	*
	PC 1x49 T5 PRO lp	22185153	1	
	PC 1x49 T5 TOP lp	22185163	1	
	PC 2/49 T5 INDUSTRY	89800457	2	
	PC 2/49 T5 PRO lp	22087646	2	
	PC 2x49 T5 PRO lp	22185154	2	
	PC 2x49 T5 TOP lp	22185164	2	
	PCA 2/49 T5 ECO lp	22089499	2	
VOSSLOH-SCHWABE	ELXd 249.614	188343	2	
BAG-HUECO	BCS49.1FX-11/220-240	10077583	1	
	BCS49.2FX-11/220-240	10077584	2	*
Другие	Direct mains			

Philips LEDtube InstantFit T5

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для ЕМ балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем ЕМ / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T5 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

MASTER LEDtube HF InstantFit T5 UO - 1500 mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
Dim	Балласт совместим и возможно диммирование
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 8xx T5 929001346102 929001346202 929001346302 Совместимость баластов
PHILIPS	HF-P 2 80 TL5/PL-L III IDC	9137 130 343	2	
	HF-P I 80 TL5/PL-L III IDC	9137 130 342	1	
	HF-P Xt 180 TL5 EII 220-240	9137 006 301	1	*
	HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240	9137 006 302	2	
	HF-R 180 TL5/PLL EII	9137 006 090	1	* / Dim
	HF-R 280 TL5/PLL EII 220-240	9137 006 091	2	
	HF-R TD 180 TL5/PLL 220-240	9137 006 066	1	* / Dim
	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII	9137 006 096	2	
	HF-S 2 80 TL5/PL-L II	9137 130 423	2	
OSRAM	QT-FQ 1x80/230-240		1	
	QT-FQ 2x80		2	
	QTP5 1x80		1	
HELVAR	EL1x80iDim		1	
	EL1x80sc		1	
	EL2x80iDim		2	
TRIDONIC ATCO	PC 1/80 T5 INDUSTRY	89800460	1	*
	PC 1x80 T5 PRO lp	22185209	1	
	PC 2/80 T5 INDUSTRY	89800461	2	
	PC 2x80 T5 PRO lp	22185210	2	*
	PCA 1×80 T5 BASIC lp	22185084	1	*
	PCA 2x80 T5 BASIC lp	22185085	2	
	PCA 2x80 T5 ECO lp	22185098	2	
	PCA 2x80 T5 EXCEL one4all lp	22185107	2	
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 180.866	188144	1	
	ELXc 280.538	188619	2	*
BAG-HUECO	BCS80.1FX-11/220-240	10077587	1	
	BCS80.2FX-11/220-240	10095407	2	
Другие	Direct mains			

Philips LEDtube InstantFit T5

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для ЕМ балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем ЕМ / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T5 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 600mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	MASTER LEDtube HF, Instant Fit 600mm T8 1050lm Product reference number: 929001219502 929001219602 929001219702 Совместимость баластов
PHILIPS	HF-P 118 TLD III IDC	9137 130 312	1	
	HF-P 218 TLD III IDC	9137 130 313	2	
	HF-S 118 TLD II	9137 130 320	1	
	HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9137 130 323	2	
	HF-S 3/4x18 TLD II	9137 130 326	3	
	HF-S 3/4x18 TLD II	9137 130 326	4	
	HF-Matchbox 1x18 Blue	9137 004 180 / 9137 004 179	1	
	HF-Matchbox 1x18 RED		1	
	HF-P 3/4x18 TLD III IDC	9137 130 314	3	
	HF-P 3/4x18 TLD III IDC	9137 130 314	4	
	HF-E 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz (HF-E 218 TLD)	9137 130 390	2	
	HF-E 418 TL-D II 220-240V 50/60Hz-parl	9137 130 412	4	
	HF-P 118 TLD 220-240	9137 001 709	1	
OSRAM	QTP8 1x18		1	
	QTP8 2x18		2	
	QT-FIT8 1x18		1	
	QT-FIT8 2x18		2	
	QT Fit 5/8 1x18-39		1	
	QTP-OPTIMAL 118-40		1	
	QTP-OPTIMAL 218-40		2	
	QT Fit 5/8 2x18-39		2	
	QT-FIT8 3/4X18		3	
	QT-FIT8 3/4X18		4	
HELVAR	EL1x18ngn		1	
	EL2x18ngn		2	
	EL 3/4x18ngn		4	
	EL 3/4x18ngn		3	
	EL1x18s		1	
	EL 4x18ngn		4	
TRIDONIC	PC 118 PRO lp	22185213	1	
	PC 218 PRO lp	22185216	2	
	PC 1X18-24W BASIC	22176000	1	
	PC 1x18 T8 TOP sl	22185222	1	
	PC 3/4X18 TOP lp	22185219 / 22185228	3	
	PC 3/4X18 TOP lp	22185219 / 22185228	4	
	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp	22176182	1	
	PC 2/14-35/24/39 T5 PRO-M lp	22176185	2	
	PC 1x18 T8 TEC	87500113	1	
	PC 2x18 T8 TEC	87500114	2	
	PC 2x36 T8 TEC (4x18 T8 TEC)	87500116	4	

MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 600mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	MASTER LEDtube HF, Instant Fit 600mm T8 1050lm Product reference number: 929001219502 929001219602 929001219702 Совместимость баластов
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 136.200	188314	1	
	ELXc 236.208		2	
	ELXc 424.379	188116	3	
	ELXc 424.379	188116	4	
	ELXc 418.204	188318	3	
	ELXc 418.204	188318	4	
	ELXc 136.207		1	
BAG-HUECO	BCS18.1FX-11/220-240	1007 7588	1	
	BCS18.2FX-11/220-240	1007 7589	2	
	BCS18.3-4LR-01/220-240 3lamp	1005 0999	3	
	BCS18.3-4LR-01/220-240 4lamp	1005 0999	4	
Feron	EB52 2*18W T8/G13 230V	EB52	2	
	EB51S 1*18W T8/G13 230V	EB51S	1	
Navigator	Navigator 94 426 NB-ETL-218-EA3	94426 NB-ETL	2	
	Navigator 94 449 NB-ETL-418-EA3	94449 NB-ETL	4	
IEK	LLV218D-EBFL-2-18	LLV218D-EBFL-2-18	2	
	Direct mains			
	Electro Magnetic Ballast			

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для ЕМ балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем ЕМ / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 1200 mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
Dim	Балласт совместим и возможно диммирование
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W 833 T8 MEAT 929001226302	MASTER LEDtube 1200mm HF HO, InstantFit T8 2100 lm 929001284302 929001284102 929001284202	MASTER LEDtube 1200mm HF UO, InstantFit T8 2500 lm 929001300202 929001300002 929001300102
				Совместимость баластов		
PHILIPS	EB-C 136 TL-D 220-240	9137 131 992	1			
	EB-S 236 TL-D 220-230	9137 130 216	2			
	HF-B 136 TLD 220-240	9137 001 122	1			
	HF-B 136 TLD EII 220-240	9137 001 926	1			
	HF-B 236 TL-D 220-240	9137 001 124	2			
	HF-B 236 TLD EII 220-240	9137 001 928	2			
	HF-E 136 TL-D II	9137 130 410	1			
	HF-E 236 TL-D	9137 130 391	2			
	HF-E 236 TL-D II	9137 130 411	2			
	HF-K 136 TLD 220-240	9137 001 477	1			
	HF-P 136 TL-D III IDC	9137 130 315	1			
	HF-P 236 TL-D III IDC	9137 130 316	2			
	HF-P 336 TL-D III IDC	9137 130 317	3			
	HF-P Xt 136 TLD EII 220-240	9137 006 177	1			
	HF-P XT 236 TLD EII 220-240	9137 006 178	2			
	HF-P 136 TLD EII 220-240	9137 001 911	1			
	HF-P 236 TLD 230-240	9137 001 112	2			
	HF-Pi 1 14/21/24/28/39 TL5 EII 220-240	9137 006 240	1			
	HF-R 136 TL-D EII	9137 006 092	1		Dim	Dim
	HF-R 236 TL-D EII	9137 006 093	2		Dim	Dim
	HF-R 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 001 117	1			
	HF-R 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 001 120	2			
	HF-Ri TD 1 14/21/24/39TL5 E+	9137 006 983	1			
	HF-Ri TD 2 14/21/24/39TL5 E+	9137 006 984	2			
	HF-S 136 TL-D II	9137 130 321	1			
	HF-S 236 TL-D II	9137 130 324	2			
	HF-S 336 TL-D II	9137 130 327	3			
	HF-P 118/136 TL-D III	9137 130 315	1			
	HF-S 118/136 TL-D II	9137 130 321	1			
	HF-P 218/236 TL-D III	9137 130 316	2			
	HF-S 218/236 TL-D II	9137 130 324	2			
OSRAM	QT-FIT8 1x36		1			
	QT-FIT8 2x36		2			
	QTP8 1x36		1			
	QTP8 2x36		2			
	QTP-OPTIMAL 1x18-40		1			
	QTP-OPTIMAL 2x18-40		2			
	QT-FIT 5/8 2x18-39		2			
HELVAR	EL1x36/40/18S		1			
	EL1x36HF		1			
	EL1x36ngn		1			
	EL2x36/40s		2			
	EL2x36ngn		2			

MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 1200 mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
Dim	Балласт совместим и возможно диммирование
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W 833 T8 MEAT	MASTER LEDtube 1200mm HF HO, InstantFit T8 2100 lm	MASTER LEDtube 1200mm HF UO, InstantFit T8 2500 lm
				929001226302	929001284302 929001284102 929001284202	929001300202 929001300002 929001300102
				Совместимость баластов		
TRIDONIC ATCO	PC 1/36 T8 INDUSTRY	86458035	1			
	PC 1/36 T8 PRO	22176217	1			
	PC 1x36 T8 PRO lp	22185214	1			
	PC2/36 T8 INDUSTRY	86458036	2			
	PC2x36 T8 PRO sl	22185217	2			
	PC 2x36 T8 TOP sl	22185226	2			
	PC 1x36 T8 TOP sl	22185223	1			
	PC1/36 T8 PRO sc	89800008	1			
	PC 1/36 T8 PRO	22176108	1			
	PC 3/36 T8 PRO	22176231	3			
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 136.207	188708	1			
	ELXc 236.202	188316	2			
	ELXc 236.208	188705	2			
	ELXe 238.527	188137	2			
	ELXe 238.527	188137	1			
BAG-HUECO	BCS36.1FX-11/220-240	10077590	1			
	BCS36.2FX-11/220-240	10077591	2			
	D36.2-23021 E	166132	2			
	D 58.1-23021 E	166072	1			
	ECS36.2SR-01/220-240	167032	2			
Trilux	D36.2-23021 E		2			
	D58.1-23021E		1			
	DD58.1-23031E		1			
Feron	EB52 2*36W T8/G13 230V	EB52	2			
	EB51S 1*36W T8/G13 230V	EB51S	1			
Navigator	Navigator 94 427 NB-ETL-136-EA3	94427 NB-ETL	1			
	Navigator 94 428 NB-ETL-236-EA3	94428 NB-ETL	2			
IEK	LLV136D-EBFL-1-36	LLV136D-EBFL-1-36	1			
Другие	EM ballast		1			
	Direct Mains		1			

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для ЕМ балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем ЕМ / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 1500 mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
Dim	Балласт совместим и возможно диммирование
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	MASTER LEDtube 1500mm HF HO, Instant Fit T8 3100 lm	MASTER LEDtube 1500mm HF UO, Instant Fit T8 3700 lm
				Product reference number: 929001284602 929001284402 929001284502	Product reference number: 929001300502 929001300302 929001300402
				Совместимость баластов	Совместимость баластов
PHILIPS	EI 158 TL-D 220-240	9137 006 075	1		
	HF-B 158 TLD 220-240	9137 001 123	1		
	HF-B 158 TLD EII 220-240	9137 001 927	1		
	HF-B 258 TLD 220-240	9137 001 125	2		
	HF-B 258 TL-D EII 220-240	9137 001 929	2		
	HF-E 158 TL-D	9137 130 389	1		
	HF-E 1/2 58 TL-D II	9137 130 409	2		
	HF-E 1/2 58 TL-D II	9137 130 409	1		
	HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC	9137 130 282	1		
	HF-P 158 TLD EII 220-240	9137 001 912	1		
	HF-P 158 TL-D III IDC	9137 130 318	1		
	HF-P 258 TLD EII 220-240	9137 001 916	2		
	HF-P 258 TL-D III IDC	9137 130 319	2		
	HF-P Xt 158 TLD EII 220-240	9137 006 179	1		
	HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240	9137 006 180	2		
	HF-P 158 TLD 220-240	9137 001 185	1		
	HF-P 258 TLD 220-240	9137 001 110	2		
	HF-R 258 TLD 220-240	9137 001 119	2	Dim	Dim
	HF-R 158 TLD EII	9137 006 094	1	Dim	Dim
	HF-R 258 TLD EII	9137 006 095	2	Dim	Dim
	HF-R TD 258 TLD EII 220-240	9137 006 070	2		
	HF-RiTD 1 28/35/49/54TL5 E+	9137 006 956	1		
	HF-RiTD 2 28/35/49/54TL5 E+	9137 006 958	2		
	HF-S 158		1		
	HF-S 158 TL-D II	9137 130 322	1		
	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9137 130 322	1		
	HF-S 258 TL-D II	9137 130 325	2		
	HF-S 258 TL-D II HT	9137 006 899	2		
	HF-S 158 TLD 220-240	9137 006 319	1		
	EB-P 258 TLD ICC 220-240	9137 130 210	2		
OSRAM	QT Deluxe HF 1x58 230-240 DIM		1		
	QT Deluxe HF 2x58 230-240 Dim		2		
	QT-FIT8 1x58 - 70		1		
	QT-FIT8 2x58 - 70		2		
	QTP8 1x58		1		
	QTP8 2x58		2		
	QTP-OPTIMAL 1x54-58		1		
	QTP-OPTIMAL 2x54-58		2		
	QT 1X58 DIM		1		
	QT-FIT 5/8 1x54-58		1		
	QT-FIT 5/8 2x54-58		2		
HELVAR	EL1x58ngn		1		
	EL1x58s		1		
	EL2x58es		2		
	EL2x58HF		2		
	EL2x58ngn		2		
	EL2x58s		2		

MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 1500 mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
Dim	Балласт совместим и возможно диммирование
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	MASTER LEDtube 1500mm HF HO, Instant Fit T8 3100 lm Product reference number: 929001284602 929001284402 929001284502 Совместимость баластов	MASTER LEDtube 1500mm HF UO, Instant Fit T8 3700 lm Product reference number: 929001300502 929001300302 929001300402 Совместимость баластов
TRIDONIC ATCO	PC 1/58 T8 INDUSTRY	86 458 037	1		
	PC 1x58 T8 PRO lp	22 185 215	1		
	PC 2/58 T8 INDUSTRY	86 458 038	2		
	PC 2x58 E011		2		
	PC 2x58 E011 IDC	22 083 174	2		
	PC 2x58 T8 PRO sl	22 185 218	2		
	PC 1x58 T8 TOP sl	22 185 224	1		
	PC 2x58 T8 TOP sl	22 185 227	2		
	PCA 1/58 excel one4all	22 085 286	1		
	PCA 2x58 EXCEL One4all lp	28 000 040	2		
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 158.201	188315	1		
	ELXc 158.209	188706	1		
	ELXc 158.218	188870	1		
	ELXc 258.203	188317	2		
	ELXc 258.210	188707	2		
	ELXc 258.219	188871	2		
	ELXe 258.222	188130	2		
	ELXe 258.222	188130	1		
	ELXe 158.524	188024	1		
BAG-HUECO	BCD58.1F-01/220-240/1-10V	1009 7145	1	Dim	Dim
	BCS58.1FX-11/220-240	1007 7592	1		
	BCS58.2FX-11/220-240	1007 7593	2		
	BCS58.2SX-01/220-240	1005 1003	2		
	D 58.1-23021 E	166 072	1		
	D 58.2-23021 E	166 082	2		
	SCS58.2SR-11/220-240	166 272	2		
Trilux	D58.1-23021E		1		
	DD58.1-23031E		1		
May + Christie	MCU 158		1		
	MCU 258		2		
Другие	Direct mains				
	Electro Magnetic Ballast				

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для ЕМ балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем ЕМ / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

MASTER LEDtube Universal T8 - 1200 mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	10nc	Количество ламп на балласте	MASTER LEDtube 1200mm Universal, Instant Fit 2500lm Product reference number: 929001336102 929001336202 929001336002 Совместимость баластов
PHILIPS	EB-C 136 TL-D 220-240	9137 131 992	1	
	EB-S 236 TL-D 220-230	9137 130 216	2	
	HF-B 136 TLD 220-240	9137 001 122	1	
	HF-B 136 TLD EII 220-240	9137 001 926	1	
	HF-B 236 TL-D 220-240	9137 001 124	2	
	HF-B 236 TLD EII 220-240	9137 001 928	2	
	HF-E 136 TL-D II	9137 130 410	1	*
	HF-E 236 TL-D	9137 130 391	2	
	HF-E 236 TL-D II	9137 130 411	2	
	HF-K 136 TLD 220-240	9137 001 477	1	
	HF-P 136 TL-D III IDC	9137 130 315	1	*
	HF-P 236 TL-D III IDC	9137 130 316	2	
	HF-P 336 TL-D III IDC	9137 130 317	3	
	HF-P Xt 136 TLD EII 220-240	9137 006 177	1	
	HF-P XT 236 TLD EII 220-240	9137 006 178	2	
	HF-P 136 TLD EII 220-240	9137 001 911	1	
	HF-P 236 TLD 230-240	9137 001 112	2	
	HF-Pi 1 14/21/24/28/39 TL5 EII 220-240	9137 006 240	1	
	HF-R 136 TL-D EII	9137 006 092	1	
	HF-R 236 TL-D EII	9137 006 093	2	
	HF-R 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 001 117	1	
	HF-Ri TD 1 14/21/24/39TL5 E+	9137 006 983	1	
	HF-Ri TD 2 14/21/24/39TL5 E+	9137 006 984	2	
	HF-S 136 TL-D II	9137 130 321	1	
	HF-S 236 TL-D II	9137 130 324	2	*
	HF-S 336 TL-D II	9137 130 327	3	
	HF-P 118/136 TL-D III	9137 130 315	1	*
	HF-S 118/136 TL-D II	9137 130 321	1	
	HF-P 218/236 TL-D III	9137 130 316	2	
	HF-S 218/236 TL-D II	9137 130 324	2	*
OSRAM	QT-FIT8 1x36		1	*
	QT-FIT8 2x36		2	*
	QTP8 1x36		1	*
	QTP8 2x36		2	
	QTP-OPTIMAL 1x18-40		1	
	QTP-OPTIMAL 2x18-40		2	*
	QT-FIT 5/8 2x18-39		2	
HELVAR	EL1x36/40/18S		1	
	EL1x36HF		1	*
	EL1x36ngn		1	
	EL2x36/40s		2	
	EL2x36ngn		2	
TRIDONIC	PC 1/36 T8 INDUSTRY	86458035	1	*
	PC 1/36 T8 PRO	22176217	1	*
	PC 1x36 T8 PRO lp	22185214	1	*
	PC2/36 T8 INDUSTRY	86458036	2	*
	PC2x36 T8 PRO sl	22185217	2	
	PC 2x36 T8 TOP sl	22185226	2	
	PC 1x36 T8 TOP sl	22185223	1	
	PC1/36 T8 PRO sc	89800008	1	
	PC 1/36 T8 PRO	22176108	1	*
	PC 3/36 T8 PRO	22176231	3	

MASTER LEDtube Universal T8 - 1200 mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	10nc	Количество ламп на балласте	MASTER LEDtube 1200mm Universal, Instant Fit 2500lm Product reference number: 929001336102 929001336202 929001336002 Совместимость баластов
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 136.207	188708	1	
	ELXc 236.202	188316	2	
	ELXc 236.208	188705	2	
	ELXe 238.527	188137	2	
	ELXe 238.527	188137	1	*
BAG-HUECO	BCS36.1FX-11/220-240	10077590	1	
	BCS36.2FX-11/220-240	10077591	2	*
	D36.2-23021 E	166132	2	
	D 58.1-23021 E	166072	1	*
	ECS36.2SR-01/220-240	167032	2	
Trilux	D36.2-23021 E		2	
	D58.1-23021E		1	*
	DD58.1-23031E		1	
Другие	EM ballast		1	
	Direct Mains (only one single side supply)		1	

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для EM балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем EM / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

MASTER LEDtube Universal T8 - 1500 mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	MASTER LEDtube 1500mm Universal, Instant Fit 3700lm Product reference number: 929001336402 929001336502 929001336302 Совместимость баластов
PHILIPS	EI 158 TL-D 220-240	9137 006 075	1	*
	HF-B 158 TLD 220-240	9137 001 123	1	
	HF-B 158 TLD EII 220-240	9137 001 927	1	*
	HF-B 258 TLD 220-240	9137 001 125	2	
	HF-B 258 TL-D EII 220-240	9137 001 929	2	*
	HF-E 158 TL-D	9137 130 389	1	
	HF-E 1/2 58 TL-D II	9137 130 409	2	
	HF-E 1/2 58 TL-D II	9137 130 409	1	*
	HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC	9137 130 282	1	
	HF-P 158 TLD EII 220-240	9137 001 912	1	*
	HF-P 158 TL-D III IDC	9137 130 318	1	
	HF-P 258 TLD EII 220-240	9137 001 916	2	
	HF-P 258 TL-D III IDC	9137 130 319	2	
	HF-P Xt 158 TLD EII 220-240	9137 006 179	1	*
	HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240	9137 006 180	2	
	HF-P 158 TLD 220-240	9137 001 185	1	
	HF-P 258 TLD 220-240	9137 001 110	2	
	HF-R 158 TLD 220-240	9137 001 118	1	
	HF-R 258 TLD 220-240	9137 001 119	2	
	HF-R 158 TLD EII	9137 006 094	1	
	HF-R 258 TLD EII	9137 006 095	2	
	HF-R TD 258 TLD EII 220-240	9137 006 070	2	
	HF-RiTD 1 28/35/49/54TL5 E+	9137 006 956	1	
	HF-RiTD 2 28/35/49/54TL5 E+	9137 006 958	2	
	HF-S 158		1	
	HF-S 158 TL-D II	9137 130 322	1	*
	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9137 130 322	1	
	HF-S 258 TL-D II	9137 130 325	2	*
	HF-S 258 TL-D II HT	9137 006 899	2	
	HF-S 158 TLD 220-240	9137 006 319	1	
	EB-P 258 TLD ICC 220-240	9137 130 210	2	*
OSRAM	QT Deluxe HF 1x58 230-240 DIM		1	
	QT Deluxe HF 2x58 230-240 Dim		2	
	QT-FIT8 1x58 - 70		1	
	QT-FIT8 2x58 - 70		2	
	QTP8 1x58		1	
	QTP8 2x58		2	*
	QTP-OPTIMAL 1x54-58		1	
	QTP-OPTIMAL 2x54-58		2	
	QT 1X58 DIM		1	
	QT-FIT 5/8 1x54-58		1	*
	QT-FIT 5/8 2x54-58		2	
HELVAR	EL1x58ngn		1	
	EL1x58s		1	
	EL2x58es		2	
	EL2x58HF		2	
	EL2x58ngn		2	
	EL2x58s		2	

MASTER LEDtube Universal T8 - 1500 mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	10nc	Количество ламп на балласте	MASTER LEDtube 1500mm Universal, Instant Fit 3700lm Product reference number: 929001336402 929001336502 929001336302 Совместимость баластов
TRIDONIC	PC 1/58 T8 INDUSTRY	86 458 037	1	*
	PC 1/58 T8 PRO	22 176 094	1	*
	PC 1x58 T8 PRO lp	22 185 215	1	
	PC 2/58 T8 INDUSTRY	86 458 038	2	
	PC 2x58 E011		2	*
	PC 2x58 E011 IDC	22 083 174	2	
	PC 2x58 T8 PRO sl	22 185 218	2	
	PC 1x58 T8 TOP sl	22 185 224	1	
	PC 2x58 T8 TOP sl	22 185 227	2	
	PCA 1/58 excel one4all	22 085 286	1	
	PCA 2x58 EXCEL One4all lp	28 000 040	2	
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 158.201	188315	1	*
	ELXc 158.209	188706	1	
	ELXc 158.218	188870	1	
	ELXc 258.203	188317	2	
	ELXc 258.210	188707	2	
	ELXc 258.219	188871	2	
	ELXe 258.222	188130	2	
	ELXe 258.222	188130	1	
	ELXe 158.524	188024	1	
BAG-HUECO	BCD58.1F-01/220-240/1-10V	1009 7145	1	*
	BCS58.1FX-11/220-240	1007 7592	1	
	BCS58.2FX-11/220-240	1007 7593	2	
	BCS58.2SX-01/220-240	1005 1003	2	*
	BCS58.1SR-01/220-240		1	
	D 58.1-23021 E	166 072	1	
	D 58.2-23021 E	166 082	2	
	SCS58.2SR-11/220-240	166 272	2	
Trilux	D58.1-23021E		1	
	DD58.1-23031E		1	
	DD58.2-23021E		2	
May + Christie	MCU 158		1	
	MCU 258		2	
Другие	Direct Mains (only one single side supply)			
	Electro Magnetic Ballast			

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для ЕМ балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем ЕМ / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

CorePro LED tube HF InstantFit T8 - 600mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	Corepro LEDtube HF, Instant Fit 600mm T8 800lm Product reference number: 929001249502 929001249602 Совместимость баластов
PHILIPS	HF-P 118 TLD III IDC	9137 130 312	1	
	HF-P 218 TLD III IDC	9137 130 313	2	
	HF-S 118 TLD II	9137 130 320	1	
	HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9137 130 323	2	
	HF-S 3/4x18 TLD II	9137 130 326	3	*
	HF-S 3/4x18 TLD II	9137 130 326	4	
	HF-Matchbox 1x18 Blue	9137 004 180 / 9137 004 179	1	*
	HF-Matchbox 1x18 RED		1	*
	HF-P 3/4x18 TLD III IDC	9137 130 314	3	
	HF-P 3/4x18 TLD III IDC	9137 130 314	4	
	HF-E 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz (HF-E 218 TLD)	9137 130 390	2	
	HF-E 418 TL-D II 220-240V 50/60Hz-parl	9137 130 412	4	
	HF-P 118 TLD 220-240	9137 001 709	1	
OSRAM	QTP8 1x18		1	*
	QTP8 2x18		2	
	QT-FIT8 1x18		1	*
	QT-FIT8 2x18		2	
	QT Fit 5/8 1x18-39		1	
	QTP-OPTIMAL 118-40		1	
	QTP-OPTIMAL 218-40		2	*
	QT Fit 5/8 2x18-39		2	*
	QT-FIT8 3/4X18		3	*
	QT-FIT8 3/4X18		4	*
HELVAR	EL1x18ngn		1	
	EL2x18ngn		2	
	EL 3/4x18ngn-4lamp		4	
	EL 3/4x18ngn		3	
	EL1x18s		1	*
	EL 4x18ngn		4	*
TRIDONIC	PC 118 PRO lp	22185213	1	
	PC 218 PRO lp	22185216	2	
	PC 1X18-24W BASIC	22176000	1	*
	PC 1x18 T8 TOP sl	22185222	1	
	PC 3/4X18 TOP lp	22185219 / 22185228	3	
	PC 3/4X18 TOP lp	22185219 / 22185228	4	*
	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp	22176182	1	*
	PC 2/14-35/24/39 T5 PRO-M lp	22176185	2	
	PC 1x18 T8 TEC	87500113	1	*
	PC 2x18 T8 TEC	87500114	2	
	PC 2x36 T8 TEC (4x18 T8 TEC)	87500116	4	

CorePro LED tube HF InstantFit T8 - 600mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	Corepro LEDtube HF, Instant Fit 600mm T8 800lm Product reference number: 929001249502 929001249602 Совместимость баластов
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 136.200	188314	1	*
	ELXc 236.208		2	*
	ELXc 424.379	188116	3	
	ELXc 424.379	188116	4	
	ELXc 418.204	188318	3	
	ELXc 418.204	188318	4	
	ELXc 136.207		1	*
BAG-HUECO	BCS18.1FX-11/220-240	1007 7588	1	
	BCS18.2FX-11/220-240	1007 7589	2	
	BCS18.3-4LR-01/220-240 3lamp	1005 0999	3	
	BCS18.3-4LR-01/220-240 4lamp	1005 0999	4	
Feron	EB52 2*18W T8/G13 230V	EB52	2	
	EB51S 1*18W T8/G13 230V	EB51S	1	
Navigator	Navigator 94 426 NB-ETL-218-EA3	94426 NB-ETL	2	
	Navigator 94 449 NB-ETL-418-EA3	94449 NB-ETL	4	
IEK	LLV218D-EBFL-2-18	LLV218D-EBFL-2-18	2	
Другие	Direct mains		1	
	Electro Magnetic Ballast		1	

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для ЕМ балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем ЕМ / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

CorePro LED tube HF InstantFit T8 - 1200mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	Corepro LEDtube HF, Instant Fit 1200mm T8 1600lm Product reference number: 929001249902 929001136502 Совместимость баластов
PHILIPS	EB-C 136 TL-D 220-240	9137 131 992	1	
	EB-S 236 TL-D 220-230	9137 130 216	2	
	HF-B 136 TLD 220-240	9137 001 122	1	*
	HF-B 136 TLD EII 220-240	9137 001 926	1	
	HF-B 236 TL-D 220-240	9137 001 124	2	
	HF-B 236 TLD EII 220-240	9137 001 928	2	
	HF-E 136 TL-D II	9137 130 410	1	
	HF-E 236 TL-D	9137 130 391	2	
	HF-E 236 TL-D II	9137 130 411	2	
	HF-K 136 TLD 220-240	9137 001 477	1	
	HF-P 136 TL-D III IDC	9137 130 315	1	
	HF-P 236 TL-D III IDC	9137 130 316	2	
	HF-P 336 TL-D III IDC	9137 130 317	3	*
	HF-P Xt 136 TLD EII 220-240	9137 006 177	1	*
	HF-P XT 236 TLD EII 220-240	9137 006 178	2	
	HF-P 136 TLD EII 220-240	9137 001 911	1	
	HF-P 236 TLD 230-240	9137 001 112	2	*
	HF-Pi 1 14/21/24/28/39 TL5 EII 220-240	9137 006 240	1	
	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	9137 006 092	1	
	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	9137 006 093	2	
	HF-R 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 001 117	1	
	HF-R 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 001 120	2	
	HF-S 136 TL-D II	9137 130 321	1	*
	HF-S 236 TL-D II	9137 130 324	2	
	HF-S 336 TL-D II	9137 130 327	3	*
	HF-P 118/136 TL-D III	9137 130 315	1	
	HF-S 118/136 TL-D II	9137 130 321	1	
	HF-P 218/236 TL-D III	9137 130 316	2	
	HF-S 218/236 TL-D II	9137 130 324	2	
OSRAM	QT-FIT8 1x36		1	
	QT-FIT8 2x36		2	
	QTP8 1x36		1	
	QTP8 2x36		2	
	QTP-OPTIMAL 1x18-40		1	
	QTP-OPTIMAL 2x18-40		2	
	QT-FIT 5/8 2x18-39		2	*
HELVAR	EL1x36/40/18S		1	
	EL1x36HF		1	*
	EL1x36ngn		1	
	EL2x36/40s		2	*
	EL2x36ngn		2	
TRIDONIC	PC 1/36 T8 INDUSTRY	86458035	1	
	PC 1/36 T8 PRO	22176217	1	
	PC 1x36 T8 PRO lp	22185214	1	
	PC2/36 T8 INDUSTRY	86458036	2	
	PC2x36 T8 PRO sl	22185217	2	
	PC 2x36 T8 TOP sl	22185226	2	
	PC 1x36 T8 TOP sl	22185223	1	
	PC1/36 T8 PRO sc	89800008	1	*
	PC 1/36 T8 PRO	22176108	1	
	PC 3/36 T8 PRO	22176231	3	

CorePro LED tube HF InstantFit T8 - 1200mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
•	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	Corepro LEDtube HF, Instant Fit 1200mm T8 1600lm Product reference number: 929001249902 929001136502 Совместимость баластов
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 136.207	188708	1	
	ELXc 236.202	188316	2	
	ELXc 236.208	188705	2	
	ELXe 238.527	188137	2	
BAG-HUECO	BCS36.1FX-11/220-240	10077590	1	
	BCS36.2FX-11/220-240	10077591	2	
	D36.2-23021 E	166132	2	
	D 58.1-23021 E	166072	1	
	ECS36.2SR-01/220-240	167032	2	
Trilux	D58.1-23021E		1	
	DD58.1-23031E		1	
Feron	EB52 2*36W T8/G13 230V	EB52	2	
	EB51S 1*36W T8/G13 230V	EB51S	1	
Navigator	Navigator 94 427 NB-ETL-136-EA3	94427 NB-ETL	1	
	Navigator 94 428 NB-ETL-236-EA3	94428 NB-ETL	2	
IEK	LLV136D-EBFL-1-36	LLV136D-EBFL-1-36	1	
Другие	EM ballast		1	
	Direct Mains		1	

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для EM балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем EM / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

CorePro LED tube HF InstantFit T8 - 1500mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
•	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	Corepro LEDtube HF, Instant Fit 1500mm T8 2000lm Product reference number: 929001249702 929001249802 Совместимость баластов
PHILIPS	EI 158 TL-D 220-240	9137 006 075	1	
	HF-B 158 TLD 220-240	9137 001 123	1	•
	HF-B 158 TLD EII 220-240	9137 001 927	1	
	HF-B 258 TLD 220-240	9137 001 125	2	
	HF-B 258 TL-D EII 220-240	9137 001 929	2	
	HF-E 158 TL-D	9137 130 389	1	
	HF-E 1/2 58 TL-D II	9137 130 409	2	•
	HF-E 1/2 58 TL-D II	9137 130 409	1	•
	HF-P 158 TLD EII 220-240	9137 001 912	1	
	HF-P 158 TL-D III IDC	9137 130 318	1	
	HF-P 258 TLD EII 220-240	9137 001 916	2	
	HF-P 258 TL-D III IDC	9137 130 319	2	
	HF-P Xt 158 TLD EII 220-240	9137 006 179	1	
	HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240	9137 006 180	2	
	HF-P 258 TLD 220-240	9137 001 110	2	
	HF-S 158		1	
	HF-S 158 TL-D II	9137 130 322	1	•
	HF-S 258 TL-D II	9137 130 325	2	
	HF-S 258 TL-D II HT	9137 006 899	2	
	HF-S 158 TLD 220-240	9137 006 319	1	
	EB-P 258 TLD ICC 220-240		2	•
OSRAM	QT-FIT8 1x58-70		1	
	QT-FIT8 2x58-70		2	•
	QTP8 1x58		1	
	QTP8 2x58		2	
	QTP-OPTIMAL 1x54-58		1	
	QTP-OPTIMAL 2x54-58		2	•
	QT-FIT 5/8 1x54-58		1	
	QT-FIT 5/8 2x54-58		2	•
HELVAR	EL1x58ngn		1	
	EL1x58s		1	
	EL2x58es		2	
	EL2x58HF		2	
	EL2x58ngn		2	
	EL2x58s		2	
TRIDONIC	PC 1/58 T8 INDUSTRY	86 458 037	1	
	PC 1/58 T8 PRO	22 176 094	1	
	PC 1x58 T8 PRO lp	22 185 215	1	
	PC 2/58 T8 INDUSTRY	86 458 038	2	
	PC 2x58 E011		2	
	PC 2x58 E011 IDC	22 083 174	2	
	PC 2x58 T8 PRO sl	22 185 218	2	
	PC 1x58 T8 TOP sl	22 185 224	1	
	PC 2x58 T8 TOP sl	22 185 227	2	
	PCA 1/58 excel one4all	22 085 286	1	
	PCA 2x58 EXCEL One4all lp	28 000 040	2	

CorePro LED tube HF InstantFit T8 - 1500mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
•	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	Corepro LEDtube HF, Instant Fit 1500mm T8 2000lm Product reference number: 929001249702 929001249802 AC (50Hz) on HF Ballast Compatible
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 158.201	188315	1	•
	ELXc 158.209	188706	1	
	ELXc 158.218	188870	1	
	ELXc 258.203	188317	2	•
	ELXc 258.210	188707	2	
	ELXc 258.219	188871	2	
	ELXe 258.222	188130	2	•
	ELXe 258.222	188130	1	•
	ELXe 158.524	188024	1	•
BAG-HUECO	BCS58.1FX-11/220-240	1007 7592	1	
	BCS58.2FX-11/220-240	1007 7593	2	
	BCS58.2SX-01/220-240	1005 1003	2	
	D 58.1-23021 E	166 072	1	•
	D 58.2-23021 E	166 082	2	
	SCS58.2SR-11/220-240	166 272	2	
Trilux	D58.1-23021E		1	•
	DD58.1-23031E		1	
May + Christie	MCU 158		1	
	MCU 258		2	
Другие	Direct mains			
	Electro Magnetic Ballast			

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для ЕМ балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем ЕМ / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.